



PRODUCT SHEET

Radius

Spanish version

Index

Descripción general3

Características clave.....4

Especificaciones5-6

Contenido del paquete.....7

Información adicional.....7



DESCRIPCIÓN GENERAL

Radius

Powerful liquid cooling

Radius es un sistema de refrigeración líquida todo en uno para CPU, diseñado para combinar una potente capacidad de refrigeración con un diseño limpio y cuidado. Detalles como el cableado integrado en los tubos y una tapa de bomba giratoria ayudan a lograr un acabado visual más ordenado, mientras que los ventiladores Dynamic 3 premontados, una placa fría de cobre y una bomba PWM con cojinete cerámico trabajan en conjunto para ofrecer una refrigeración sensible y eficiente para hardware moderno.

La compatibilidad inmediata con los sockets actuales de Intel y AMD, junto con la pasta térmica preaplicada y un montaje sencillo, ayuda a simplificar la instalación. En las versiones RGB, la iluminación ARGB Gen 2 y la compatibilidad totalmente integrada con Adjust Pro permiten personalizar fácilmente la iluminación, la velocidad de los ventiladores y el caudal de la bomba a través de una intuitiva interfaz web.



Características clave

- ▶ Mantiene los sistemas modernos funcionando con fluidez gracias a una placa fría de cobre y una bomba PWM con cojinete cerámico.
- ▶ Disfruta de un acabado visual más limpio con cableado integrado en los tubos, ventiladores en cadena y una tapa de bomba giratoria.
- ▶ Personaliza la iluminación, la velocidad de los ventiladores y el caudal de la bomba mediante la intuitiva aplicación web Adjust Pro, en las versiones RGB.
- ▶ Incluye ventiladores Dynamic 3 premontados con diseño de aspas curvadas para ofrecer un flujo de aire potente y una acústica equilibrada.
- ▶ Instalación sencilla con pasta térmica preaplicada y soportes incluidos para los sockets actuales de AMD e Intel.
- ▶ Guía fácilmente los tubos de EPDM con racores de codo articulados que ayudan a reducir la tensión en la carcasa de la bomba.
- ▶ Diseñado para ofrecer un rendimiento de refrigeración duradero y respaldado por una garantía de cinco años para mayor tranquilidad.



Especificaciones

Especificaciones	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Ventiladores incluidos	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12
Compatible con Adjust Pro	No	No	Sí	Sí	Sí
Material de la placa de contacto	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Pasta térmica	Preaplicada	Preaplicada	Preaplicada	Preaplicada	Preaplicada
Dimensiones de la bomba (L × An × Al)	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm
Sockets Intel compatibles	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX
Sockets AMD compatibles	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5
Material de los tubos	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Racores del lado del bloque	Codo articulado de 90 grados	Codo articulado de 90 grados	Codo articulado de 90 grados	Codo articulado de 90 grados	Codo articulado de 90 grados
Racores del lado del radiador	Racor de espiga	Racor de espiga	Racor de espiga	Racor de espiga	Racor de espiga
Velocidad de rotación de la bomba (RPM)	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%
Rodamiento de la bomba	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Control de la bomba	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido de la bomba (dB)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)
Presión máxima de la bomba (H ₂ O)	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O
Tensión de entrada de la bomba (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Corriente de entrada de la bomba (A)	0.2 A (El valor es ± 20%)	0.2 A (El valor es ± 20%)	0.2 A (El valor es ± 20%)	0.2 A (El valor es ± 20%)	0.2 A (El valor es ± 20%)
MTTF de la bomba (h)	40,000 h (El valor se mide a 40 °C)	40,000 h (El valor se mide a 40 °C)	40,000 h (El valor se mide a 40 °C)	40,000 h (El valor se mide a 40 °C)	40,000 h (El valor se mide a 40 °C)



Especificaciones

Especificaciones	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Dimensiones del radiador (L × An × Al)	277×120×27 mm	394×120×27 mm	277×120×27 mm	394×120×27 mm	394×120×27 mm
Material del cuerpo del radiador	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de las aletas del radiador	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Longitud de los tubos (mm)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Longitud del cable de alimentación (mm)	—	—	450 mm	450 mm	450 mm
Cable PWM (ventiladores)	350 mm	350 mm	—	—	—
Longitud del cable PWM (mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Longitud del cable para header interno (mm)	—	—	600 mm	600 mm	600 mm
Período de garantía	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Dimensiones del embalaje (L × An × Al)	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm
Peso neto	1.4 kg	1.7 kg	1.4 kg	1.7 kg	1.7 kg
Peso bruto	2.3 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg



Contenido del paquete

Package contents
1 × Unidad de refrigeración líquida
1 × Caja de accesorios
1 × Manual de usuario

Información adicional

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-W-RA1-2401	Radius 240 Black	7340172714644	843276114640	BOG2SZGR85
FD-W-RA1-3601	Radius 360 Black	7340172714651	843276114657	BOG2SYT7G4
FD-W-RA1-2402	Radius 240 RGB Black	7340172714668	843276114664	BOG2SVSQKW
FD-W-RA1-3602	Radius 360 RGB Black	7340172714682	843276114688	BOG2SY96G2
FD-W-RA1-3603	Radius 360 RGB White	7340172714705	843276114701	BOG2SW7L6F



