

Product Sheet

Define 7 Mini

Polish Version



Index

3	Opis
4	Najważniejsze funkcje
5-6	Specyfikacje
7	Zawartość opakowania
	Dodatkowe informacje

Define 7 Mini

Re-defining balance.

Define 7 Nano wnosi do niewielkiej obudowy wiele cech swojego większego rodzeństwa. Kompaktowe, ale przestronne wnętrze pomieści płyty główne w formacie mATX i Mini-ITX, a miejsce na GPU do 331 mm z 240 mm radiatorem na górze (lub GPU do 306 mm z wentylatorami przednimi 25 mm).



Najważniejsze funkcje

- Kompaktowe, ale przestronne wnętrze mieści płyty główne mATX i Mini ITX
- Miejsce na GPU do 331 mm z radiatorem 240 mm w górnej części lub 306 mm z wentylatorami 25 mm z przodu
- Obsługa 2x napędów 2,5 /3,5 i do 4x napędów 2,5 (w zestawie 2x uchwyty 2,5)
- Panel górny można bez wysiłku wymienić z litej stali na filtrowaną wentylację
- Nowy, zdejmowany panel górny otwiera się, odsłaniając wnętrze obudowy, co ułatwia instalację i prowadzenie kabli
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciszy z przemysłowo wyciszonymi przednimi, górnymi i bocznymi panelami
- Front ze szczotkowanego aluminium i zamykane od góry panele boczne zapewniają czysty, wyrafinowany wygląd
- Zainstaluj do 7 wentylatorów 120 mm lub 4x 140 mm (1x 120 mm i 1x 140 mm wentylatory Dynamic X2 w zestawie)
- Pięć przednich portów USB, w tym jeden USB 3.1 Gen 2 Type-C z obsługą szybkiego ładowania i prędkością przesyłu do 10 Gb/s
- Bezmostkowe gniazda rozszerzeń zapewniają połączenia bez przeszkód, co ułatwia instalację i podłączenie
- Wentylowana osłona zasilacza z dwuczęściową, zdejmowaną pokrywą dla optymalnego pokrycia i wspornikiem radiatora przedniego
- Łatwe do czyszczenia nylonowe filtry na przedzie, górze i podstawie z pełnym pokryciem zasilacza i wygodnym dostępem z przodu zapewniają wysoki przepływ powietrza
- Zintegrowane prowadnice kabli z paskami na rzepy dodatkowo upraszczają zarządzanie kablami za płytą

Specyfikacje

Uchwyty na dyski 3,5"/2,5"	• 2 (w zestawie)
Dedykowane uchwyty na dyski 2,5"	• 4 (2 w zestawie - należy zwrócić uwagę na ograniczenie wysokości 8 mm w dwóch pozycjach)
Mocowania napędów 5,25"	• 0
Gniazda rozszerzeń	• 4 + 0
Kompatybilność z płytami głównymi	• mATX / Mini-DTX / Mini ITX
Typ zasilacza	• ATX
Interfejs przedni	• 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio
Razem mocowania wentylatorów	• 7x 120 mm lub 4x 140 mm
Wentylator przedni	• 3x 120/ 2x 140 mm (1x Dynamic X2 GP-14 w komplecie)
Wentylator górny	• 2x 120/140 mm
Wentylator tylny	• 1x 120 mm (1x Dynamic X2 GP-12 w komplecie)
Wentylator dolny	• 1x 120 mm (wymaga wyjęcia klatki na dysk twardy)
Filtry przeciwpyłowe	• Górne, przednie, dolne i zasilacz
Radiator przedni	• 120/240, 140/280 (maks. wysokość 361 mm, maks. szerokość 146 mm)
Górny radiator	• 120/240 mm (maks. 37 mm RAM z radiatorem o szerokości 121 mm)
Tylny radiator	• 120 mm
Dolny radiator	• 120 mm (wymaga wyjęcia klatki na dysk twardy)

Specyfikacje

Maksymalna długość zasilacza	• 165 mm zalecane z klatką na dysk twardy (200 mm bez klatki na dysk twardy)
Maksymalna długość GPU	• 331 mm • 306 mm z wentylatorem przednim
Maksymalna wysokość układu chłodzenia CPU	• 167 mm
Przestrzeń do prowadzenia kabli	• 15-25 mm
Przelotki do prowadzenia kabli	• Tak
Stałe paski na rzepy	• Tak
Zamknięcie push-to-lock bez użycia narzędzi	• Górne, przednie i boczne panele
Uwięzione śruby radełkowe	• Wsporniki do dysków twardych, SSD i zasilacza
Lewy panel boczny	• Stal wytłumiona przemysłowo lub szkło hartowane
Prawy panel boczny	• Przemysłowo wytłumiona stal
Wymiary obudowy (Dł. x Szer. x Wys.)	• 399 x 205 x 406 mm
Masa netto	• Panele lite: 7,49 kg • Szkło hartowane: 6,84 kg
Wymiary opakowania (Dł. x Szer. x Wys.)	• 462 x 277 x 471
Masa brutto	• Panele lite: 9,05 kg • Szkło hartowane: 8,4 kg

Zawartość opakowania

- Define 7 Mini
- Instrukcja obsługi
- Pudełko na akcesoria
- Wentylowany panel górny

Dodatkowe informacje

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Define 7 Mini Black Solid	FD-C-DEF7M-01	7340172702818	843276102814	4537694282291
Define 7 Mini Black TG Light Tint	FD-C-DEF7M-02	7340172702825	843276102821	4537694282307