



PRODUCT SHEET

Define One

Swedish version

Index

- Översikt.....3
- Huvudfunktioner4
- Specifikationer5–6
- Förpackningens innehåll.....7
- Övrig information.....7



ÖVERSIKT

Define One

Quiet redefined

Define One är ett ATX-datorchassi med stängd front som kombinerar ren skandinavisk design med tyst spelprestanda och vardaglig användbarhet. Det har sidointag i aluminium, subtila arkitektoniska kurvor och premiumdetaljer för ett förfinat visuellt uttryck format kring tidlös, funktionell design.

Med stöd för moderna högpresterande komponenter levereras det med tre kraftfulla Momentum-fläktar, plats för grafikkort upp till 368 mm längd, stöd för radiatorer upp till 360 mm i fronten och 280 mm i toppen, samt kompatibilitet med moderkort med bakre kontakter. Med avtagbara fästen och integrerade kabeldragningsfunktioner erbjuder Define One en smidig och intuitiv byggupplevelse.



Huvudfunktioner

- ▶ Frontstängd design som balanserar kylkapacitet med en tidlös, sofistikerad yttre finish.
- ▶ Minimalistiskt uttryck med subtila kurvor och finmönstrade sidointagsventiler i aluminium.
- ▶ Inkluderar tre förinstallerade LCP-bladfläktar i Momentum-serien för tystare och kraftfull prestanda.
- ▶ Plats för grafikkort upp till 368 mm långa och inkluderar ett justerbart stödfäste.
- ▶ Kompatibel med frontmonterade radiatorer upp till 360 mm och toppmonterade upp till 280 mm.
- ▶ Har en integrerad främre luftkanal som hjälper till att leda luftflödet mot grafikkortet.
- ▶ Ger en smidig byggupplevelse med verktygsfri åtkomst och avtagbara fläktfästen upptill och framtill.
- ▶ Inkluderar justerbara kabelremmar, kabelhållare och en genomföring för kabeldragning för ett prydligt och välordnat bygge.
- ▶ Stöder E-ATX-moderkort upp till 277 mm och moderkort med omvända kontakter upp till ATX.
- ▶ Njut av en tystare spelupplevelse med bitumenfodrade paneler och optimerad luftflödesdesign.
- ▶ Lättåtkomlig front-I/O inkluderar en USB Type-C-port, två USB Type-A-portar och ett ljuduttag.



Specifikationer

Specifikation	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
Kombinerade 3.5/2.5-enhetsfästen	2	2	2	2
Dedikerade 2.5-enhetsfästen	2	2	2	2
Dedikerade 3.5-enhetsfästen	—	—	—	—
5.25-enhetsfästen	—	—	—	—
Expansionsplatser	7	7	7	7
Formfaktor	ATX	ATX	ATX	ATX
Moderkortskompatibilitet	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX upp till 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX upp till 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX upp till 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX upp till 277 mm)
Stöd för moderkort med omvänd kontakt	Ja	Ja	Ja	Ja
RC-moderkortskompatibilitet	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
PSU-kompatibilitet	ATX	ATX	ATX	ATX
Front-I/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button
Medföljande fläktar	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
Frontfläktplatser	3 × 120 mm eller 3 × 140 mm	3 × 120 mm eller 3 × 140 mm	3 × 120 mm eller 3 × 140 mm	3 × 120 mm eller 3 × 140 mm
Toppfläktplatser	2 × 120 mm eller 2 × 140 mm	2 × 120 mm eller 2 × 140 mm	2 × 120 mm eller 2 × 140 mm	2 × 120 mm eller 2 × 140 mm
Bakfläktplatser	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
Bottenfläktplatser	—	—	—	—
Dammfilter	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU
Frontradiatorn-kompatibilitet	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Toppradiatorn-kompatibilitet	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280
Bakradiatorn-kompatibilitet	120	120	120	120
Bottenradiatorn-kompatibilitet	—	—	—	—

Specifikationer

Specifikation	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
PSU maxlängd (mm)	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
GPU maxlängd (mm)	368 mm (368 mm med frontfläkt monterad eller 338 mm med en 30 mm tjock radiator monterad)	368 mm (368 mm med frontfläkt monterad eller 338 mm med en 30 mm tjock radiator monterad)	368 mm (368 mm med frontfläkt monterad eller 338 mm med en 30 mm tjock radiator monterad)	368 mm (368 mm med frontfläkt monterad eller 338 mm med en 30 mm tjock radiator monterad)
CPU-kylare maxhöjd (mm)	171 mm	171 mm	171 mm	171 mm
Kabelföringsyta (mm)	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
Kabelgenomföringar	Ja	Ja	Ja	Ja
Kardborreband	Ja	Ja	Ja	Ja
Verktyslös åtkomst	Toppanel, frontpanel, sidopaneler (när transportskruven är borttagen), PSU-fäste, PCI-plåtar, PSU-filter	Toppanel, frontpanel, sidopaneler (när transportskruven är borttagen), PSU-fäste, PCI-plåtar, PSU-filter	Toppanel, frontpanel, sidopaneler (när transportskruven är borttagen), PSU-fäste, PCI-plåtar, PSU-filter	Toppanel, frontpanel, sidopaneler (när transportskruven är borttagen), PSU-fäste, PCI-plåtar, PSU-filter
Infästade vingskruvar	Fäste för nätaggregat	Fäste för nätaggregat	Fäste för nätaggregat	Fäste för nätaggregat
Frontpanel	Ljuddämpat industristål	Ljuddämpat industristål	Ljuddämpat industristål	Ljuddämpat industristål
Vänster sidopanel	Ljuddämpat industristål	Härdat glas	Härdat glas	Ljuddämpat industristål
Höger sidopanel	Ljuddämpat industristål	Ljuddämpat industristål	Ljuddämpat industristål	Ljuddämpat industristål
Produktmått (L × B × H)	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm
Förpackningsmått (L × B × H)	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm
Nettovikt	11.3 kg	11.1 kg	11.1 kg	11.3 kg
Bruttovikt	13.1 kg	12.9 kg	12.9 kg	13.1 kg



Förpackningens innehåll

Specifikation
1 × Datorchassi
1 × Tillbehörslåda
1 × Användarhandbok

Övrig information

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-DEFOA-01	Define One Dark Solid	7340172713388	843276113384	BOFXGNQ5NY
FD-C-DEFOA-02	Define One Dark TG Light Tint	7340172713395	843276113391	BOFXGQSTL9
FD-C-DEFOA-03	Define One Light TG Clear Tint	7340172713401	843276113407	BOFXGNR6CH
FD-C-DEFOA-04	Define One Light Solid	7340172714736	843276114732	BOG4WXJ6K6



