



PRODUCT SHEET

Define One

French version

Index

Vue d'ensemble du modèle 3

Caractéristiques principales..... 4

Spécifications 5–6

Contenu de l’emballage 7

Informations supplémentaires..... 7



VUE D'ENSEMBLE DU MODÈLE

Define One

Quiet redefined

Define One est un boîtier PC ATX à façade fermée qui allie un design scandinave épuré à des performances silencieuses pour le jeu et une utilisation quotidienne. Il se distingue par ses prises d'air latérales en aluminium, ses courbes architecturales subtiles et ses finitions haut de gamme, pour une expression visuelle raffinée inspirée d'un design fonctionnel et intemporel.

Compatible avec les composants modernes haut de gamme, il est livré avec trois puissants ventilateurs Momentum, offre de la place pour des cartes graphiques jusqu'à 368 mm de longueur, prend en charge des radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant et 280 mm sur le dessus, et est compatible avec les cartes mères à connecteurs arrière. Grâce à ses supports amovibles et à ses solutions intégrées de gestion des câbles, Define One offre une expérience de montage fluide et intuitive.



Caractéristiques principales

- ▶ Conception à façade fermée alliant capacité de refroidissement et finition extérieure intemporelle et raffinée.
- ▶ Expression minimaliste avec courbures subtiles et prises d'air latérales en aluminium à motif fin.
- ▶ Comprend trois ventilateurs Momentum à pales LCP préinstallés pour des performances puissantes et plus silencieuses.
- ▶ Espace pour les cartes graphiques jusqu'à 368 mm de longueur, avec un support réglable inclus.
- ▶ Compatible avec les radiateurs montés à l'avant jusqu'à 360 mm et ceux montés en haut jusqu'à 280 mm.
- ▶ Comprend un guide d'air frontal intégré qui aide à diriger le flux d'air vers la carte graphique.
- ▶ Offre une expérience de montage fluide grâce à un accès sans outils et à des supports de ventilateurs amovibles à l'avant et sur le dessus.
- ▶ Comprend des sangles de gestion de câbles réglables, des guides et un passe-câble pour une finition de montage soignée.
- ▶ Prend en charge les cartes mères E-ATX jusqu'à 277 mm et les cartes mères à connecteurs inversés jusqu'au format ATX.
- ▶ Profitez d'une expérience de jeu plus silencieuse grâce à des panneaux doublés de bitume et à une conception optimisée du flux d'air.
- ▶ La connectique en façade comprend un port USB Type-C, deux ports USB Type-A et une prise audio.



Spécifications

Spécifications	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
Supports combinés pour disques 3,5"/2,5"	2	2	2	2
Supports dédiés pour disques 2,5"	2	2	2	2
Supports dédiés pour disques 3,5"	—	—	—	—
Supports de lecteurs 5,25"	—	—	—	—
Emplacements d'extension	7	7	7	7
Format	ATX	ATX	ATX	ATX
Compatibilité avec les cartes mères	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX jusqu'à 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX jusqu'à 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX jusqu'à 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX jusqu'à 277 mm)
Prise en charge des cartes mères avec connecteurs arrière	Oui	Oui	Oui	Oui
Compatibilité avec les cartes mères avec connecteurs arrière	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
Compatibilité avec PSU	ATX	ATX	ATX	ATX
Interface avant	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button
Ventilateurs inclus	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
Emplacements pour ventilateurs à l'avant	3 × 120 mm ou 3 × 140 mm	3 × 120 mm ou 3 × 140 mm	3 × 120 mm ou 3 × 140 mm	3 × 120 mm ou 3 × 140 mm
Emplacements pour ventilateurs sur le dessus	2 × 120 mm ou 2 × 140 mm	2 × 120 mm ou 2 × 140 mm	2 × 120 mm ou 2 × 140 mm	2 × 120 mm ou 2 × 140 mm
Emplacements pour ventilateurs à l'arrière	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
Emplacements pour ventilateurs en bas	—	—	—	—
Filtres à poussière	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU
Prise en charge du radiateur à l'avant	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Prise en charge du radiateur sur le dessus	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280
Prise en charge du radiateur à l'arrière	120	120	120	120
Prise en charge du radiateur en bas	—	—	—	—

Spécifications

Spécifications	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
Longueur max. du PSU (mm)	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Longueur maximale du GPU (mm)	"368 mm (368 mm avec un ventilateur avant installé ou 338 mm avec un radiateur de 30 mm d'épaisseur installé)"	"368 mm (368 mm avec un ventilateur avant installé ou 338 mm avec un radiateur de 30 mm d'épaisseur installé)"	"368 mm (368 mm avec un ventilateur avant installé ou 338 mm avec un radiateur de 30 mm d'épaisseur installé)"	"368 mm (368 mm avec un ventilateur avant installé ou 338 mm avec un radiateur de 30 mm d'épaisseur installé)"
Hauteur maximale du refroidisseur CPU (mm)	171 mm	171 mm	171 mm	171 mm
Espace de gestion des câbles (mm)	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
Passe-câbles	Oui	Oui	Oui	Oui
Sangles auto-agrippantes	Oui	Oui	Oui	Oui
Accès sans outil	Panneau supérieur, panneau avant, panneaux latéraux (une fois la vis de transport retirée), support d'alimentation, équerres PCI, filtre d'alimentation	Panneau supérieur, panneau avant, panneaux latéraux (une fois la vis de transport retirée), support d'alimentation, équerres PCI, filtre d'alimentation	Panneau supérieur, panneau avant, panneaux latéraux (une fois la vis de transport retirée), support d'alimentation, équerres PCI, filtre d'alimentation	Panneau supérieur, panneau avant, panneaux latéraux (une fois la vis de transport retirée), support d'alimentation, équerres PCI, filtre d'alimentation
Vis moletées captives	Support d'alimentation	Support d'alimentation	Support d'alimentation	Support d'alimentation
Panneau avant	Acier industriel insonorisé	Acier industriel insonorisé	Acier industriel insonorisé	Acier industriel insonorisé
Panneau latéral gauche	Acier industriel insonorisé	Verre trempé	Verre trempé	Acier industriel insonorisé
Panneau latéral droit	Acier industriel insonorisé	Acier industriel insonorisé	Acier industriel insonorisé	Acier industriel insonorisé
Dimensions du produit (L × l × H)	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm
Dimensions de l'emballage (L × l × H)	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm
Poids net	11.3 kg	11.1 kg	11.1 kg	11.3 kg
Poids brut	13.1 kg	12.9 kg	12.9 kg	13.1 kg



Contenu de l’emballage

Contenu de l’emballage
1 × Boîtier d’ordinateur
1 × Boîte d’accessoires
1 × Manuel d’utilisation

Informations supplémentaires

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-DEFOA-01	Define One Dark Solid	7340172713388	843276113384	BOFXGNQ5NY
FD-C-DEFOA-02	Define One Dark TG Light Tint	7340172713395	843276113391	BOFXGQSTL9
FD-C-DEFOA-03	Define One Light TG Clear Tint	7340172713401	843276113407	BOFXGNR6CH
FD-C-DEFOA-04	Define One Light Solid	7340172714736	843276114732	BOG4WXJ6K6



