



PRODUCT SHEET

Radius

Korean version

Index

모델 개요..... 3

주요 특징..... 4

사양..... 5-6

구성품 7

추가 정보 7



모델개요

Radius

Powerful liquid cooling

Radius는 강력한 냉각 성능과 깔끔하고 세심한 디자인을 결합한 올인원 CPU 수랭 쿨러입니다. 튜브 일체형 케이블링과 회전 가능한 펌프 캡과 같은 디테일은 보다 정돈된 외관을 구현해 주며, 기본 장착된 Dynamic 3 팬, 구리 재질의 콜드 플레이트, 세라믹 베어링 PWM 펌프가 함께 작동해 최신 하드웨어에 걸맞은 민첩한 냉각 성능을 제공합니다. 최신 Intel 및 AMD 소켓을 바로 지원하고, 미리 도포된 서멀 페이스트와 직관적인 장착 방식으로 설치 과정을 단순화했습니다. RGB 버전에서는 ARGB Gen 2 조명과 완전 통합된 Adjust Pro 호환성을 통해 직관적인 웹 기반 인터페이스에서 조명, 팬 속도, 펌프 유량을 손쉽게 커스터마이징할 수 있습니다.



주요 특징

- ▶ 구리 콜드 플레이트와 세라믹 베어링 PWM 펌프로 최신 시스템을 안정적으로 구동합니다
- ▶ 튜브 일체형 케이블, 데이지 체인 방식 팬, 회전 가능한 펌프 캡으로 더 깔끔한 비주얼을 완성하세요
- ▶ 직관적인 웹 기반 Adjust Pro 앱(RGB 버전)을 통해 조명, 팬 속도 및 펌프 유량을 자유롭게 설정하세요
- ▶ 강력한 공기 흐름과 균형 잡힌 소음을 위해 스윙 블레이드 디자인을 적용한 Dynamic 3 팬이 미리 장착되어 있습니다
- ▶ 미리 도포된 서멀 페이스트와 최신 AMD 및 Intel 소켓용 브래킷이 포함되어 있어 손쉽게 설치할 수 있습니다
- ▶ 펌프 하우징에 가해지는 부담을 줄여 주는 가동식 엘보 피팅을 사용해 EPDM 튜빙을 손쉽게 배선하십시오
- ▶ 지속적인 냉각 성능을 위해 설계되었으며, 안심하고 사용할 수 있도록 5년 보증이 제공됩니다



사양

사양	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
기본 제공 팬	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12
Adjust Pro 호환	아니요	아니요	예	예	예
콜드 플레이트 재질	구리	구리	구리	구리	구리
써멀 페이스트	사전 도포	사전 도포	사전 도포	사전 도포	사전 도포
펌프 치수 (L × W × H)	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm
지원되는 Intel 소켓	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX
지원되는 AMD 소켓	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5
튜브 재질	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
블록 측 피팅	관절형 90도 엘보 피팅	관절형 90도 엘보 피팅	관절형 90도 엘보 피팅	관절형 90도 엘보 피팅	관절형 90도 엘보 피팅
라디에이터 측 피팅	바브 피팅	바브 피팅	바브 피팅	바브 피팅	바브 피팅
펌프 회전 속도 (RPM)	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%
펌프 베어링	세라믹	세라믹	세라믹	세라믹	세라믹
펌프 제어	예	예	예	예	예
펌프 소음 수준 (dB)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)
펌프 최대 압력 (H ₂ O)	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O
펌프 입력 전압 (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
펌프 입력 전류 (A)	0.2 A (값은 ±20%입니다)	0.2 A (값은 ±20%입니다)	0.2 A (값은 ±20%입니다)	0.2 A (값은 ±20%입니다)	0.2 A (값은 ±20%입니다)
펌프 MTTF (h)	40,000 h (값은 40 °C에서 측정됩니다)	40,000 h (값은 40 °C에서 측정됩니다)	40,000 h (값은 40 °C에서 측정됩니다)	40,000 h (값은 40 °C에서 측정됩니다)	40,000 h (값은 40 °C에서 측정됩니다)



사양

사양	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
라디에이터 치수 (L × W × H)	277×120×27 mm	394×120×27 mm	277×120×27 mm	394×120×27 mm	394×120×27 mm
라디에이터 하우징 재질	알루미늄	알루미늄	알루미늄	알루미늄	알루미늄
라디에이터 핀 재질	알루미늄	알루미늄	알루미늄	알루미늄	알루미늄
튜브 길이 (mm)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
전원 케이블 길이 (mm)	—	—	450 mm	450 mm	450 mm
PWM 케이블(팬용)	350 mm	350 mm	—	—	—
PWM 케이블 길이 (mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
내부 헤더 케이블 길이 (mm)	—	—	600 mm	600 mm	600 mm
보증 기간	5년	5년	5년	5년	5년
패키지 치수 (L × W × H)	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm
순중량	1.4 kg	1.7 kg	1.4 kg	1.7 kg	1.7 kg
총중량	2.3 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg



구성품

구성품
수냉 장치 1개
액세서리 박스 1개
사용자 설명서 1부

추가 정보

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-W-RA1-2401	Radius 240 Black	7340172714644	843276114640	BOG2SZGR85
FD-W-RA1-3601	Radius 360 Black	7340172714651	843276114657	BOG2SYT7G4
FD-W-RA1-2402	Radius 240 RGB Black	7340172714668	843276114664	BOG2SVSQKW
FD-W-RA1-3602	Radius 360 RGB Black	7340172714682	843276114688	BOG2SY96G2
FD-W-RA1-3603	Radius 360 RGB White	7340172714705	843276114701	BOG2SW7L6F



