

Product Sheet

Define 7



Index

3	Opis
4	Najważniejsze funkcje
5-6	Specyfikacje
7	Zawartość opakowania
	Dodatkowe informacje

Define 7

Re-defining versatility.

Define 7 jest najnowszym osiągnięciem renomowanej serii Define, wyznaczającym nowy standard tego, czego należy oczekiwać od obudowy średniej wielkości, jeśli chodzi o modułowość, elastyczność i łatwość obsługi. Wnętrze o podwójnym układzie, fabryczne wygłuszenie dźwięków i klasyczna stylistyka sprawiają, że jest to łatwy wybór dla każdego świadomego konstruktora PC, który potrzebuje wszechstronnej i niezawodnej obudowy, która pomieści ambitne konstrukcje i pozostawi przestrzeń do rozwoju.



Najważniejsze funkcje

- Przestronne i wszechstronnie dostosowujące się wnętrze z podwójnym układem z łatwością pomieści duże płyty główne o wielkości do 285 mm E-ATX
- Wsparcie dla radiatorów do 360 mm z przodu, 420 mm u góry lub 280 mm w podstawie w domyślnym układzie otwartym
- Konwersja do układu pamięci masowej dla maks. 14 dysków twardych wraz z 4 dedykowanymi mocowaniami SSD i jedną wnęką na dyski ODD (6 dysków HDD/SSD + 2 wsporniki SSD + 1 wspornik uniwersalny w zestawie)
- Pojedyncza wnęka 5,25" ODD może zostać przekształcona w dodatkowy wspornik wentylatora przedniego 140 mm z osłoną w postaci żaluzji filtrującej
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciszy z fabrycznie wygłuszonymi przednimi, górnymi i bocznymi panelami
- Panel górny z wygłuszonej litej stali bez trudu można zmienić na filtrowaną wentylację
- Nowa konstrukcja obudowy otwiera się, aby w pełni odsłonić swe wnętrze i umożliwić całkowicie swobodny montaż i prowadzenie kabli
- Anodowany aluminiowy panel przedni z dwustronnymi zawiasami oburęcznymi otwiera się i zamyka z łatwością dzięki magnetycznemu zatraskowi
- Znakomita wydajność chłodzenia dzięki łącznie 9 mocowaniom wentylatorów 9 x 120/140 mm i trzem fabrycznie zainstalowanym wentylatorom Dynamic X2 GP-14
- Nowe, wszechstronne wsporniki zamieniają dowolne nieużywane położenie wentylatora na dysk twardy, dysk SSD lub mocowanie pompy
- Dwa pionowe gniazda GPU do użytku z pionem Flex VRC-25 PCIe, dostępne osobno
- Pięć przednich portów USB, w tym jeden USB 3,1 Gen 2 Type-C z obsługą szybkiego ładowania i prędkością do 10 Gb/s
- Niezwykle smukły koncentrator wentylatora Nexus + 2 łączy do trzech wentylatorów PWM i sześć wentylatorów 3-pinowych bezpośrednio z kanałami kablowymi wzdłuż krawędzi obudowy
- Przeprojektowana klatka HDD dla łatwiejszego montażu i większego bezpieczeństwa transportu
- Beznarzędziowe, zatraskowe panele umożliwiają szybki dostęp, jednocześnie zapobiegając przypadkowym upadkom
- Bezmostkowe gniazda rozszerzeń zapewniają wolne od przeszkód połączenia, ułatwiając montaż i podłączanie
- Wentylowana osłona zasilacza z dwuczęściową zdejmowaną pokrywą dla optymalnego pokrycia i wspornikiem radiatora z przodu
- Łatwe w czyszczeniu nylonowe filtry o wysokim przepływie powietrza z przodu, u góry i podstawy z pełnym pokryciem zasilacza i wygodnym dostępem z przodu
- Odłączana osłona kabla zasilacza i zintegrowane prowadnice kabli z paskami na rzepy dodatkowo upraszczają zarządzanie kablami za płytą

Specyfikacje

Mocowania dysków 3,5 " / 2,5"	• 6 w komplecie, łącznie 14 pozycji
Dedykowane mocowania do napędów 2.5"	• W zestawie 2 tace, w sumie 4 pozycje
Mocowania dysków 5,25"	• 1
Gniazda rozszerzeń	• 7 + 2
Kompatybilność płyty głównej	• E-ATX (maks. 285 mm) / ATX / mATX / mITX
Typ zasilacza	• ATX
Porty przednie	• 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, wejścia/wyjścia audio, przycisk zasilania, przycisk reset
Łączna liczba mocowań wentylatorów	• 9 x 120/140 mm
Wentylator przedni	• 3 x 120/140 mm (3 x Dynamic X3 GP-14 w zestawie)
Wentylator górny	• 3 x 120/140 mm
Wentylator tylny	• 1 x 120/140 mm (1 x Dynamic X1 GP-14 w zestawie)
Wentylator dolny	• 2 x 120/140 mm
Filtry przeciwpyłowe	• Górny, 2 x przednie, pełny na dole
Radiator przedni	• Do 360/280 mm
Radiator górny	• Do 360/420 mm
Radiator tylny	• 120 mm
Radiator dolny	• Do 240/280 mm
Maksymalna długość zasilacza	• 250 mm (z zainstalowaną klatką HDD)
Długość maksymalna GPU	• Układ pamięci masowej: 315 mm • Układ otwarty: 491 mm (467 mm z wentylatorem przednim)

Specyfikacje

Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora	• 185 mm
Miejsce na prowadzenie kabli	• 30 mm
Przelotki kablowe	• Tak
Stałe paski na rzepy	• Tak
Beznarzędziowy montaż na wcisk	• Oba panele boczne i górny
Uwięzione śruby skrzydełkowe	• Wsporniki HDD, wsporniki SSD, wspornik zasilacza
Lewy panel boczny	• Stal z przemysłowym wygłuszeniem lub szkło hartowane
Prawy panel boczny	• Stal z przemysłowym wygłuszeniem
Wymiary obudowy (Dł. x Szer. x Wys.)	• 547 x 240 x 475 mm
Wymiary obudowy bez nóżek / występów / śrub	• 533 x 240 x 451 mm
Masa netto	• Szkło hart.: 13,45 kg
	• Lita: 13.49 kg
Wymiary opakowania (Dł. x Szer. x Wys.)	• 558 x 363 x 641 mm
Masa brutto	• Szkło hart.: 15,94 kg
	• Lita: 15.98 kg

Zawartość opakowania

- Define 7
- Pudło z akcesoriami
- Podręcznik użytkownika
- Wentylowana góra
- 4 x tace HDD / SSD (na łącznie 6)

Dodatkowe informacje

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Define 7 Black Solid	FD-C-DEF7A-01	7340172702191	843276102197	4537694275842
Define 7 Black TG Light Tint	FD-C-DEF7A-02	7340172702207	843276102203	4537694275859
Define 7 Black TG Dark Tint	FD-C-DEF7A-03	7340172702214	843276102210	4537694275866
Define 7 Black/White Solid	FD-C-DEF7A-04	7340172702221	843276102227	4537694275873
Define 7 Black/White TG Clear Tint	FD-C-DEF7A-05	7340172702238	843276102234	4537694275880
Define 7 White Solid	FD-C-DEF7A-09	7340172702276	843276102272	4537694276184
Define 7 White TG Clear Tint	FD-C-DEF7A-06	7340172702245	843276102241	4537694275897
Define 7 Gray Solid	FD-C-DEF7A-07	7340172702252	843276102258	4537694275903
Define 7 Gray TG Light Tint	FD-C-DEF7A-08	7340172702269	843276102265	4537694275910