



PRODUCT SHEET

Radius

Simplified Chinese version

Index

- 型号概览 3
- 主要特色 4
- 规格 5-6
- 包装内容 7
- 附加信息..... 7



型号概览

Radius

Powerful liquid cooling

Radius 是一款一体式 CPU 水冷散热器，旨在将强劲散热性能与简洁、精心考量的设计相结合。诸如管路一体化走线和可旋转水泵顶盖等细节，有助于打造更干净利落的整体观感；预装的 Dynamic 3 风扇、铜制冷头以及采用陶瓷轴承的 PWM 水泵协同工作，为现代硬件提供灵敏高效的散热表现。开箱即支持当前主流的 Intel 和 AMD 接口，再加上预涂导热硅脂和简明的安装方式，大大简化了装机过程。在 RGB 版本中，ARGB Gen 2 灯效以及与 Adjust Pro 的深度整合，让你可以通过直观的网页界面轻松自定义灯光效果、风扇转速和水泵流量。



主要特色

- ▶ 采用铜制冷头和陶瓷轴承 PWM 水泵，确保现代系统稳定高效运行
- ▶ 通过管内走线、菊花链风扇以及可旋转水泵盖，享受更简洁干净的整体视觉效果
- ▶ 通过直观的基于网页的 Adjust Pro 应用程序 (RGB 版本)，自定义灯光、风扇转速和水泵流量。
- ▶ 配备预装的 Dynamic 3 风扇，采用弯刀型扇叶设计，兼顾强劲气流与低噪音表现
- ▶ 预涂导热硅脂，附带适用于当前 AMD 和 Intel 插槽的安装支架，安装便捷
- ▶ 使用可调节弯头接头轻松布置 EPDM 软管，有助于减轻泵壳处的拉扯应力
- ▶ 专为持久散热性能而设计，并提供五年质保，让你安心无忧



规格

规格项目	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
标配风扇	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12
兼容 Adjust Pro	否	否	是	是	是
冷板材质	铜	铜	铜	铜	铜
导热硅脂	预涂	预涂	预涂	预涂	预涂
泵尺寸(长 × 宽 × 高)	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm
支持接口 (Intel)	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX
支持接口 (AMD)	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5
水管材质	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
冷头端接头	可调节90度弯头接头	可调节90度弯头接头	可调节90度弯头接头	可调节90度弯头接头	可调节90度弯头接头
冷排端接头	倒刺接头	倒刺接头	倒刺接头	倒刺接头	倒刺接头
泵转速 (RPM)	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%
泵轴承	陶瓷	陶瓷	陶瓷	陶瓷	陶瓷
泵控制	是	是	是	是	是
泵噪音值 (dB)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)
泵最大压力 (H ₂ O)	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O
泵输入电压 (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
泵输入电流 (A)	0.2 A (数值为±20%)	0.2 A (数值为±20%)	0.2 A (数值为±20%)	0.2 A (数值为±20%)	0.2 A (数值为±20%)
泵 MTTF (h)	40,000 h (数值在 40 °C 下测量)	40,000 h (数值在 40 °C 下测量)	40,000 h (数值在 40 °C 下测量)	40,000 h (数值在 40 °C 下测量)	40,000 h (数值在 40 °C 下测量)



规格

规格项目	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
冷排尺寸 (长 × 宽 × 高)	277×120×27 mm	394×120×27 mm	277×120×27 mm	394×120×27 mm	394×120×27 mm
冷排壳体材质	铝	铝	铝	铝	铝
冷排鳍片材质	铝	铝	铝	铝	铝
螺纹	—	—	—	—	—
水管长度 (mm)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
电源线长度 (mm)	—	—	450 mm	450 mm	450 mm
PWM 线缆 (风扇)	350 mm	350 mm	—	—	—
PWM 线缆长度 (mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
内置插针线长度 (mm)	—	—	600 mm	600 mm	600 mm
保修期	5年	5年	5年	5年	5年
包装尺寸 (长 × 宽 × 高)	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm
净重	1.4 kg	1.7 kg	1.4 kg	1.7 kg	1.7 kg
毛重	2.3 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg



包装内容

规格项目
1 × 水冷装置
1 × 配件盒
1 × 用户手册

附加信息

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-W-RA1-2401	Radius 240 Black	7340172714644	843276114640	BOG2SZGR85
FD-W-RA1-3601	Radius 360 Black	7340172714651	843276114657	BOG2SYT7G4
FD-W-RA1-2402	Radius 240 RGB Black	7340172714668	843276114664	BOG2SVSQKW
FD-W-RA1-3602	Radius 360 RGB Black	7340172714682	843276114688	BOG2SY96G2
FD-W-RA1-3603	Radius 360 RGB White	7340172714705	843276114701	BOG2SW7L6F



