



PRODUCT SHEET

Radius

Japanese version

Index

モデル概要	3
主な特長	4
仕様書	5-6
同梱物	7
付加情報	7



モデル概要

Radius

Powerful liquid cooling

Radius は、強力な冷却性能と洗練されたデザイン性を両立させるために設計されたオールインワン型のCPU水冷クーラーです。

チューブ一体型ケーブルや回転可能なポンプキャップなどのディテールにより、よりすっきりとした外観を実現し、また、あらかじめ取り付けられた Dynamic 3 ファン、銅製コールドプレート、そして、セラミックベアリング採用のPWMポンプが連携しており、最新ハードウェアに対応する高い応答性の冷却を提供しています。

現行のIntelおよびAMDソケットへの標準対応に加え、塗布済みのサーマルペーストと直感的なマウント方式により、取り付け作業の簡素化を図りました。

RGBモデルでは、ARGB Gen 2ライティングと完全統合された Adjust Pro 互換性により、直感的なWebベースのインターフェースから、ライティング、ファン速度、そして、ポンプ流量を簡単にカスタマイズできます。



仕様書

- ▶ 銅製コールドプレートとセラミックベアリング採用のPWMポンプにより、最新システムを安定してスムーズに稼働させています。
- ▶ チューブ内蔵ケーブル、デージーチェーン接続ファン、そして、回転可能なポンプキャップにより、よりすっきりとした美しい外観を実現しています。
- ▶ 直感的なウェブベースの Adjust Pro アプリ (RGB バージョン) を使い、ライティング、ファン速度、そして、ポンプの流量が簡単にカスタマイズできます。
- ▶ 強力なエアフローとバランスの取れた静音性を実現するスweepブレード設計のDynamic 3ファンをあらかじめ搭載しています。
- ▶ あらかじめ塗布されたサーマルペーストと、最新のAMDおよびIntelソケットに対応するブラケットを付属しているため、取り付けが簡単です。
- ▶ ポンプハウジングへの負荷を軽減する可動式エルボ継手を使用しているため、EPDMチューブを簡単に配管できます。
- ▶ 長期間の冷却性能を発揮するよう設計されており、5年間の保証が付いているため、安心してご利用いただけます。



仕様

仕様項目	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
付属ファン	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12
Adjust Pro 対応	なし	なし	あり	あり	あり
コールドプレートの素材	銅	銅	銅	銅	銅
サーマルペースト	塗布済み	塗布済み	塗布済み	塗布済み	塗布済み
ポンプ寸法 (L × W × H)	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm
Intel 対応ソケット	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX
AMD 対応ソケット	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5
チューブ素材	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
金具 (ブロック側)	可動式90度エルボ継手	可動式90度エルボ継手	可動式90度エルボ継手	可動式90度エルボ継手	可動式90度エルボ継手
金具 (ラジエーター側)	バーブ継手	バーブ継手	バーブ継手	バーブ継手	バーブ継手
ポンプ回転数 (RPM)	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%
ポンプベアリング	セラミック	セラミック	セラミック	セラミック	セラミック
ポンプコントロール	はい	はい	はい	はい	はい
ポンプ騒音レベル (dB)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)
ポンプ最大圧力 (H ₂ O)	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O
ポンプ入力電圧 (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
ポンプ入力電流 (A)	0.2 A (誤差±20%)	0.2 A (誤差±20%)	0.2 A (誤差±20%)	0.2 A (誤差±20%)	0.2 A (誤差±20%)
ポンプのMTTF (h)	40,000 h (40℃の環境下での測定)	40,000 h (40℃の環境下での測定)	40,000 h (40℃の環境下での測定)	40,000 h (40℃の環境下での測定)	40,000 h (40℃の環境下での測定)



仕様

仕様項目	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
ラジエーター寸法 (L × W × H)	277×120×27 mm	394×120×27 mm	277×120×27 mm	394×120×27 mm	394×120×27 mm
ラジエーターのハウジング素材	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
ラジエーターのフィン素材	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
ネジ山	—	—	—	—	—
チューブの長さ (mm)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
電源ケーブルの長さ (mm)	—	—	450 mm	450 mm	450 mm
PWMケーブル (ファン用)	350 mm	350 mm	—	—	—
PWM ケーブルの長さ (mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
内部ヘッダー用ケーブルの長さ (mm)	—	—	600 mm	600 mm	600 mm
保証期間	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間
梱包寸法 (L × W × H)	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm
純重量	1.4 kg	1.7 kg	1.4 kg	1.7 kg	1.7 kg
総重量	2.3 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg



同梱物

仕様項目
水冷ユニット ×1
付属品ボックス ×1
取扱説明書 ×1

付加情報

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-W-RA1-2401	Radius 240 Black	7340172714644	843276114640	BOG2SZGR85
FD-W-RA1-3601	Radius 360 Black	7340172714651	843276114657	BOG2SYT7G4
FD-W-RA1-2402	Radius 240 RGB Black	7340172714668	843276114664	BOG2SVSQKW
FD-W-RA1-3602	Radius 360 RGB Black	7340172714682	843276114688	BOG2SY96G2
FD-W-RA1-3603	Radius 360 RGB White	7340172714705	843276114701	BOG2SW7L6F



