



PRODUCT SHEET

Radius

French version

Index

Vue d'ensemble du modèle 3

Caractéristiques principales..... 4

Spécifications..... 5–6

Contenu de l’emballage 7

Informations supplémentaires..... 7



VUE D'ENSEMBLE DU MODÈLE

Radius

Powerful liquid cooling

Radius est un système de watercooling CPU tout-en-un conçu pour offrir un refroidissement puissant avec un design épuré et soigné. Des détails comme le passage des câbles intégré aux tuyaux et le capot de pompe rotatif contribuent à un rendu visuel plus propre, tandis que les ventilateurs Dynamic 3 pré-montés, la plaque froide en cuivre et la pompe PWM à roulement céramique travaillent de concert pour fournir un refroidissement réactif pour le matériel moderne.

La compatibilité immédiate avec les sockets Intel et AMD actuels, associée à la pâte thermique pré-appliquée et à un système de fixation simple, facilite l'installation. Sur les versions RGB, l'éclairage ARGB Gen 2 et la compatibilité complète avec Adjust Pro intégrée permettent de personnaliser facilement l'éclairage, la vitesse des ventilateurs et le débit de la pompe via une interface web intuitive.



Caractéristiques principales

- ▶ Assure le bon fonctionnement des systèmes modernes grâce à une plaque froide en cuivre et une pompe PWM à roulement céramique.
- ▶ Profitez d'une finition visuelle plus épurée grâce au câblage intégré aux tubes, aux ventilateurs en guirlande et au capot de pompe orientable.
- ▶ Personnalisez l'éclairage, la vitesse des ventilateurs et le débit de la pompe grâce à l'application web intuitive Adjust Pro (versions RGB).
- ▶ Comprend des ventilateurs Dynamic 3 préinstallés avec des pales profilées pour un flux d'air puissant et une acoustique équilibrée.
- ▶ Facile à installer grâce à la pâte thermique préappliquée et aux supports inclus pour les sockets AMD et Intel actuels.
- ▶ Faites passer facilement le tuyau en EPDM grâce à des raccords coudés articulés qui aident à réduire les contraintes au niveau du carter de la pompe.
- ▶ Conçu pour offrir des performances de refroidissement durables et couvert par une garantie de cinq ans pour une tranquillité d'esprit totale.



Spécifications

Spécifications	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Ventilateurs inclus	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12
Compatible avec Adjust Pro	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Matériau de la plaque de contact	Cuivre	Cuivre	Cuivre	Cuivre	Cuivre
Pâte thermique	Pré-appliquée	Pré-appliquée	Pré-appliquée	Pré-appliquée	Pré-appliquée
Dimensions de la pompe (L × l × H)	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm
Sockets Intel pris en charge	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX
Sockets AMD pris en charge	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5
Matériau des tubes	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Raccords côté bloc	Raccord coudé articulé à 90 degrés	Raccord coudé articulé à 90 degrés	Raccord coudé articulé à 90 degrés	Raccord coudé articulé à 90 degrés	Raccord coudé articulé à 90 degrés
Raccords côté radiateur	Raccord cannelé	Raccord cannelé	Raccord cannelé	Raccord cannelé	Raccord cannelé
Vitesse de rotation de la pompe (RPM)	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%
Roulement de la pompe	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Contrôle de la pompe	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore de la pompe (dB)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)
Pression maximale de la pompe (H ₂ O)	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O
Tension d'entrée de la pompe (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Courant d'entrée de la pompe (A)	0.2 A (La valeur est de ± 20 %)	0.2 A (La valeur est de ± 20 %)	0.2 A (La valeur est de ± 20 %)	0.2 A (La valeur est de ± 20 %)	0.2 A (La valeur est de ± 20 %)
MTTF de la pompe (h)	40,000 h (La valeur est mesurée à 40 °C)	40,000 h (La valeur est mesurée à 40 °C)	40,000 h (La valeur est mesurée à 40 °C)	40,000 h (La valeur est mesurée à 40 °C)	40,000 h (La valeur est mesurée à 40 °C)



Spécifications

Spécifications	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Dimensions du radiateur (L × l × H)	277×120×27 mm	394×120×27 mm	277×120×27 mm	394×120×27 mm	394×120×27 mm
Matériau du corps du radiateur	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Matériau des ailettes du radiateur	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Longueur des tubes (mm)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Longueur du câble d'alimentation (mm)	—	—	450 mm	450 mm	450 mm
Câble PWM (ventilateurs)	350 mm	350 mm	—	—	—
Longueur du câble PWM (mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Longueur du câble du header interne (mm)	—	—	600 mm	600 mm	600 mm
Période de garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Dimensions de l'emballage (L × l × H)	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm
Poids net	1.4 kg	1.7 kg	1.4 kg	1.7 kg	1.7 kg
Poids brut	2.3 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg



Contenu de l’emballage

Package contents
1 × unité de refroidissement par eau
1 × boîte d’accessoires
1 × manuel d’utilisation

Informations supplémentaires

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-W-RA1-2401	Radius 240 Black	7340172714644	843276114640	BOG2SZGR85
FD-W-RA1-3601	Radius 360 Black	7340172714651	843276114657	BOG2SYT7G4
FD-W-RA1-2402	Radius 240 RGB Black	7340172714668	843276114664	BOG2SVSQKW
FD-W-RA1-3602	Radius 360 RGB Black	7340172714682	843276114688	BOG2SY96G2
FD-W-RA1-3603	Radius 360 RGB White	7340172714705	843276114701	BOG2SW7L6F



