



PRODUCT SHEET

Radius

German version

Index

Modellübersicht 3

Hauptmerkmale..... 4

Spezifikationen 5–6

Lieferumfang 7

Zusätzliche Informationen 7



Radius

Powerful liquid cooling

Radius ist eine All-in-One-CPU-Wasserkühlung, die leistungsstarke Kühlung mit einem klaren, durchdachten Design verbindet. Details wie in die Schläuche integrierte Kabel und eine drehbare Pumpenabdeckung sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild, während vormontierte Dynamic 3-Lüfter, eine Kupferkühlplatte und eine PWM-Pumpe mit Keramiklager eine effiziente Kühlung für moderne Hardware ermöglichen.

Die Installation wird zudem durch volle Unterstützung aktueller Intel- und AMD-Sockel, voraufgetragene Wärmeleitpaste und eine unkomplizierte Montagelösung vereinfacht. In den RGB-Varianten ermöglichen ARGB-Gen-2-Beleuchtung und die integrierte Adjust-Pro-Steuerung eine einfache Anpassung von Beleuchtung, Lüfterdrehzahlen und Pumpenflussrate über eine intuitive, webbasierte Oberfläche.



Hauptmerkmale

- ▶ Eine Kupferkühlplatte und eine PWM-Pumpe mit Keramiklager sorgen für einen reibungslosen Betrieb moderner Systeme.
- ▶ Genieße eine klare Optik mit in die Schläuche integrierter Kabelführung, in Reihe geschalteten Lüftern und einer drehbaren Pumpenabdeckung.
- ▶ Passe die Beleuchtung, Lüftergeschwindigkeiten und Pumpenflussrate über die intuitive webbasierte Adjust Pro App an (RGB-Versionen).
- ▶ Enthält vormontierte Dynamic 3-Lüfter mit geschwungenen Lüfterblättern für starken Luftstrom und reduzierte Lautstärke.
- ▶ Einfache Installation dank voraufgetragener Wärmeleitpaste und mitgelieferter Halterungen für aktuelle AMD- und Intel-Sockel.
- ▶ Der EPDM-Schlauch mit schwenkbaren Winkelverschraubungen lässt sich mühelos ausrichten, um die Belastung am Pumpengehäuse zu verringern.
- ▶ Ausgelegt für langanhaltende Kühlleistung und durch eine fünfjährige Garantie für zusätzliche Sicherheit abgesichert.



Spezifikationen

Spezifikationen	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Enthaltene Lüfter	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12
Adjust Pro kompatibel	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Material der Kühlplatte	Kupfer	Kupfer	Kupfer	Kupfer	Kupfer
Wärmeleitpaste	Vorab aufgetragen	Vorab aufgetragen	Vorab aufgetragen	Vorab aufgetragen	Vorab aufgetragen
Pumpenabmessungen (L × B × H)	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm
Unterstützte Intel-Sockel	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX
Unterstützte AMD-Sockel	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5
Schlauchmaterial	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Anschlüsse am Block	Schwenkbare 90-Grad-Winkelverschraubung	Schwenkbare 90-Grad-Winkelverschraubung	Schwenkbare 90-Grad-Winkelverschraubung	Schwenkbare 90-Grad-Winkelverschraubung	Schwenkbare 90-Grad-Winkelverschraubung
Anschlüsse am Radiator	Tüllenanschluss	Tüllenanschluss	Tüllenanschluss	Tüllenanschluss	Tüllenanschluss
Pumpendrehzahl (RPM)	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%
Pumpenlager	Keramik	Keramik	Keramik	Keramik	Keramik
Pumpensteuerung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pumpenlautstärke (dB)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)
Max. Pumpendruck (H ₂ O)	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O
Eingangsspannung der Pumpe (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Eingangsstrom der Pumpe (A)	0.2 A (Wert beträgt ± 20 %)	0.2 A (Wert beträgt ± 20 %)	0.2 A (Wert beträgt ± 20 %)	0.2 A (Wert beträgt ± 20 %)	0.2 A (Wert beträgt ± 20 %)
MTTF der Pumpe (h)	40,000 h (Der Wert wird bei 40 °C gemessen)	40,000 h (Der Wert wird bei 40 °C gemessen)	40,000 h (Der Wert wird bei 40 °C gemessen)	40,000 h (Der Wert wird bei 40 °C gemessen)	40,000 h (Der Wert wird bei 40 °C gemessen)



Spezifikationen

Spezifikationen	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Radiatorabmessungen (L × B × H)	277×120×27 mm	394×120×27 mm	277×120×27 mm	394×120×27 mm	394×120×27 mm
Gehäusematerial des Radiators	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material der Radiatorlamellen	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Schlauchlänge (mm)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Länge des Stromkabels (mm)	—	—	450 mm	450 mm	450 mm
PWM-Kabel (Lüfter)	350 mm	350 mm	—	—	—
PWM-Kabellänge (mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Kabellänge des internen Headers (mm)	—	—	600 mm	600 mm	600 mm
Garantiezeitraum	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Verpackungsabmessungen (L × B × H)	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm
Nettogewicht	1.4 kg	1.7 kg	1.4 kg	1.7 kg	1.7 kg
Bruttogewicht	2.3 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg



Lieferumfang

Package contents
1 × Wasserkühlung
1 × Zubehörbox
1 × Bedienungsanleitung

Zusätzliche Informationen

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-W-RA1-2401	Radius 240 Black	7340172714644	843276114640	BOG2SZGR85
FD-W-RA1-3601	Radius 360 Black	7340172714651	843276114657	BOG2SYT7G4
FD-W-RA1-2402	Radius 240 RGB Black	7340172714668	843276114664	BOG2SVSQKW
FD-W-RA1-3602	Radius 360 RGB Black	7340172714682	843276114688	BOG2SY96G2
FD-W-RA1-3603	Radius 360 RGB White	7340172714705	843276114701	BOG2SW7L6F



