



PRODUCT SHEET

Radius

Polish version

Index

Przegląd modelu3

Kluczowe cechy.....4

Specyfikacja5-6

Zawartość opakowania7

Dodatkowe informacje7



PRZEGLĄD MODELU

Radius

Powerful liquid cooling

Radius to kompleksowe chłodzenie wodne CPU zaprojektowane tak, aby łączyć wysoką wydajność chłodzenia z czystym, dopracowanym wzornictwem. Detale, takie jak zintegrowane w węzłach okablowanie oraz obrotowa pokrywa pompy, pomagają uzyskać schludny, estetyczny wygląd, podczas gdy wstępnie zamontowane wentylatory Dynamic 3, miedziana płyta stykowa i pompa PWM z łożyskiem ceramicznym współpracują, aby zapewnić wydajne, responsywne chłodzenie nowoczesnych podzespołów.

Gotowe wsparcie dla aktualnych podstawek Intel i AMD, w połączeniu z fabrycznie nałożoną pastą termoprzewodzącą i prostym systemem montażu, ułatwia instalację. W wersjach RGB podświetlenie ARGB Gen 2 oraz pełna kompatybilność z Adjust Pro umożliwiają łatwe dostosowanie oświetlenia, prędkości wentylatorów i przepływu pompy za pomocą intuicyjnego interfejsu webowego.



Kluczowe cechy

- ▶ Zapewnia płynną pracę nowoczesnych systemów dzięki miedzianej płytce stykowej i pompie PWM z łożyskiem ceramicznym.
- ▶ Ciesz się czystszym, estetycznym wykończeniem dzięki okablowaniu zintegrowanemu z przewodami, wentylatorom połączonym w łańcuch oraz obrotowej pokrywie pompy.
- ▶ Dostosuj oświetlenie, prędkości wentylatorów i przepływ pompy za pomocą intuicyjnej, webowej aplikacji Adjust Pro (wersje RGB).
- ▶ Zawiera fabrycznie zamontowane wentylatory Dynamic 3 z wyprofilowanymi łopatkami, zapewniającymi silny przepływ powietrza i zrównoważoną akustykę.
- ▶ Łatwy montaż dzięki fabrycznie nałożonej paście termicznej i dołączonym uchwytem pasującym do aktualnych podstawek AMD i Intela.
- ▶ Poprowadź wąż EPDM w prosty sposób, korzystając z przegubowych kolanek, które pomagają zmniejszyć obciążenie obudowy pompy.
- ▶ Zaprojektowany z myślą o długotrwałej, wydajnej pracy chłodzenia i objęty pięcioletnią gwarancją dla pełnego spokoju ducha.



Specyfikacje

Specyfikacje	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Dołączone wentylatory	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12
Kompatybilny z Adjust Pro	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Materiał płyty chłodzącej	Miedź	Miedź	Miedź	Miedź	Miedź
Pasta termoprzewodząca	Fabrycznie nałożona	Fabrycznie nałożona	Fabrycznie nałożona	Fabrycznie nałożona	Fabrycznie nałożona
Wymiary pompy (D × S × W)	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm
Obsługiwane gniazda Intel	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX
Obsługiwane gniazda AMD	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5
Materiał węży	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Złącza przy bloku	Przegubowe kolanko 90 stopni	Przegubowe kolanko 90 stopni	Przegubowe kolanko 90 stopni	Przegubowe kolanko 90 stopni	Przegubowe kolanko 90 stopni
Złącza przy chłodnicy	Złączka zaciskowa	Złączka zaciskowa	Złączka zaciskowa	Złączka zaciskowa	Złączka zaciskowa
Prędkość obrotowa pompy (RPM)	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%
Łożysko pompy	Ceramiczne	Ceramiczne	Ceramiczne	Ceramiczne	Ceramiczne
Sterowanie pompą	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Hlučnost pompy (dB)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)
Maksymalne ciśnienie pompy (H ₂ O)	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O
Napięcie wejściowe pompy (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Natężenie prądu wejściowego pompy (A)	0.2 A (Wartość wynosi ± 20%)	0.2 A (Wartość wynosi ± 20%)	0.2 A (Wartość wynosi ± 20%)	0.2 A (Wartość wynosi ± 20%)	0.2 A (Wartość wynosi ± 20%)
MTTF pompy (h)	40,000 h (Wartość mierzona w 40 °C)	40,000 h (Wartość mierzona w 40 °C)	40,000 h (Wartość mierzona w 40 °C)	40,000 h (Wartość mierzona w 40 °C)	40,000 h (Wartość mierzona w 40 °C)



Specyfikacje

Specyfikacje	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Wymiary chłodnicy (D × S × W)	277×120×27 mm	394×120×27 mm	277×120×27 mm	394×120×27 mm	394×120×27 mm
Materiał korpusu chłodnicy	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materiał lamel chłodnicy	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Długość węży (mm)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Długość kabla zasilającego (mm)	—	—	450 mm	450 mm	450 mm
Przewód PWM (wentylatory)	350 mm	350 mm	—	—	—
Długość kabla PWM (mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Długość kabla do wewnętrznego złącza (mm)	—	—	600 mm	600 mm	600 mm
Okres gwarancji	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Wymiary opakowania (D × S × W)	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm
Masa netto	1.4 kg	1.7 kg	1.4 kg	1.7 kg	1.7 kg
Masa brutto	2.3 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg



Zawartość opakowania

Package contents

1 × jednostka chłodzenia wodnego

1 × pudełko z akcesoriami

1 × instrukcja obsługi

Dodatkowe informacje

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-W-RA1-2401	Radius 240 Black	7340172714644	843276114640	BOG2SZGR85
FD-W-RA1-3601	Radius 360 Black	7340172714651	843276114657	BOG2SYT7G4
FD-W-RA1-2402	Radius 240 RGB Black	7340172714668	843276114664	BOG2SVSQKW
FD-W-RA1-3602	Radius 360 RGB Black	7340172714682	843276114688	BOG2SY96G2
FD-W-RA1-3603	Radius 360 RGB White	7340172714705	843276114701	BOG2SW7L6F



