

Product Sheet

Define 7 XL



Index

3	製品紹介
4	主な特徴
5-6	製品仕様
7	パッケージの内容 付加情報

Define 7 XL

Re-defining capacity.

Define 7 XLは、モジュール性・適応性・扱い易さ等の点において、フルタワーケースに求められる機能・性能の新しい基準になります。

変更可能なレイアウト、産業グレードの吸音性、これらの汎用性が高いレイアウトは最も大型のフルサイズE-ATXとエンタープライズクラスのボード類、複数GPU構成、20を超えるストレージデバイス（ストレージレイアウト時）を難なく抱擁できます。

Define 7 XLを使用したビルドで不可能な構成内容はほぼ存在しないでしょう。



主な特徴

- 最大E-ATXやSSI-EEB等の大型マザーボードを楽々搭載可能な、大容量で柔軟性の高い設計
- 標準で最大18台のHDD/SSDを搭載可能。ストレージレイアウトでは追加で5台のHDD/SSDを搭載可能(6 HDD/SSDトレイ + 2 SSDブラケット + 2 マルチブラケット付属)
- オープンレイアウトへ変更してケース内部のスペースを確保する事で大型のラジエーターも搭載可能となり、優れた水冷環境を構築可能(最大ラジエーターサイズ 正面480mm / 底面280mm)
- 2台の5.25インチODDベイを変更し、正面にてルーバーカバーのフィルタリング付きファンを取付可能
- フロント・トップ・サイドに産業グレードの吸音材を装備し、高い静音性を実現
- トップパネルは静音性に特化した吸音材装備のスチールパネルから、ダストフィルターを装備した冷却向けのメッシュパネルへ手軽に変更可能
- 新型シャーシとなる3面は手軽に開閉が可能で、組み込みと配線の手間を大幅に緩和
- 両面使用可能なデュアルハンドル式のヒンジ設計と磁石式ラッチを備えた陽極酸化アルミ製フロントパネル
- 140mmファンは最大で9箇所、120mmファンは最大で11か所に設置可能。標準でDynamic X2 GP-14を3基装備しており初期状態でも高い冷却性能を発揮
- 新設計の汎用マルチブラケットを使用して、ファンが設置されていない場所にHDD/SSD・ポンプ・リザーバーを設置可能
- GPUカード垂直設置用に3スロット分を確保(別売りFlex VRC PCIeライザーが必要)
- 高速充電に対応し、最大10Gbpsの転送速度に対応する USB 3.1 Gen 2 Type-Cx1を含む5台のUSBポートをフロントに配置
- 薄型のNexus+2ファンハブを使用して最大3台の4PinPWMファンと最大6台の3PinDCファンを制御可能
- 新設計のHDDケージは4点留めの堅牢な造りになっており、同時に高い振動吸収性も実現
- ツール不要な上面にラッチを備えたパネルを通じ、製品の落下を心配することなく素早く内部にアクセス可能
- PCI-Expressスロットのブリッジを無くす事で物理干渉を気にせず取り付けが可能で、組み込みをより楽なモノに
- 新設計のPSUシュラウドは2部品構成になっており、搭載しているパーツに合わせてサイズの変更が可能
- フロント・トップ・ボトムにそれぞれ簡単に取り外せるダストフィルターを装備。ボトムは電源を含め全体を覆い、フロントから簡単に取り外しが可能
- ゴム製グロメットを装備した10口のケーブルスリットと、2口の着脱可能なカバーにより、マザーボードの寸法に拘わらずスッキリした配線が可能
- 着脱式PSUケーブルシールドとマジックテープ付きのケーブルガイドが標準装備になり、基板裏の配線を更に簡単に。

製品仕様

3.5または2.5インチドライブマウント	• 内蔵 6 + 2、最大 18
2.5インチドライブ専用ブラケット	• 内蔵 x2、最大 x5
5.25" drive mounts	• 2
拡張スロット	• 9 + 3
マザーボード互換性	• E-ATX / ATX / mATX / ITX / EE-ATX / SSI-CEB / SSI-EEB
電源種類	• ATX
フロントインターフェース	• 1 x USB 3.1第2世代Type-C、2 x USB 3.0、2 x USB 2.0、 オーディオI/O、電源ボタン、リセットボタン
ファン取付け数	• 11 x 120 mmまたは9 x 140 mm
正面ファン	• 4 x 120 mmまたは2 x 140 mm (2 x Dynamic X2 GP-14内蔵)
上面ファン	• 4 x 120 mmまたは3 x 140 mm
背面ファン	• 1 x 120/140 mm(1 x Dynamic X2 GP-14付属)
底面ファン	• 2 x 120/140 mm
埃フィルター	• 上面、2 x 正面、下面 + PSU
正面ラジエーター	• 最大480/420 mm
上面ラジエーター	• 最大480/420 mm
背面ラジエーター	• 120 mm
下部ラジエーター	• 最大240/280 mm
PSU最大長	• 250 mm (両方のHDDケージインストール時)
GPU最大長	• ストレージレイアウト：359 mm • オープンレイアウト：549 mm (フロントファン搭載時に524 mmn)

製品仕様

CPUクーラー最大高	• 185 mm
ケーブル配線空間	• 30 mm
ケーブル配線はと目金	• 有り
固定用マジックテープ	• 有り
ツール不要プッシュロック	• 両サイドパネル、トップパネル
固定つまみねじ	• HDDブラケット、SSDブラケット
左側面パネル	• 産業グレードの防音素材貼付済みスチール製パネルまたは強化ガラス製パネル
右側面パネル	• 吸音性産業用スチール
ケース寸法 (LxWxH)	• 604 x 240 x 566 mm
脚/突起/ネジなしのケース寸法	• 590 x 240 x 548 mm
本体重量	• TG: 16.64 kg
	• Solid: 16.53 kg
パッケージ寸法(LxWxH)	• 646 x 357 x 708 mm
総重量	• TG: 18.84 kg
	• Solid: 18.73 kg

パッケージの内容

- 付属品ボックス
- ユーザーマニュアル
- 換気性トップパネル
- ODDブラケット
- ODDベイカバー
- 2 x HDD/SSDトレイ

付加情報

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Define 7 XL Black Solid	FD-C-DEF7X-01	7340172702047	843276102043	4537694274296
Define 7 XL Black TG Light Tint	FD-C-DEF7X-02	7340172702054	843276102050	4537694274302
Define 7 XL Black TG Dark Tint	FD-C-DEF7X-03	7340172702061	843276102067	4537694275385