

Product Sheet

Define 7 XL



Index

3	Opis
4	Najważniejsze funkcje
5-6	Specyfikacje
7	Zawartość opakowania
	Dodatkowe informacje

Define 7 XL

Re-defining capacity.

Define 7 XL ustanawia nowy standard tego, czego możesz oczekiwać od pełnej obudowy typu tower pod względem modułowości, elastyczności i łatwości użytkowania. Dzięki podwójnemu układowi wnętrza, tłumieniu dźwięku o klasie przemysłowej i niezwykle wszechstronnemu układowi obsługującemu największe płyty E-ATX i płyty główne klasy enterprise, konfiguracjom z wieloma GPU, niezwykłym układom chłodzenia wodnego i prawie dwóm tuzinom urządzeń pamięci masowej (w układzie pamięci masowej), trudno będzie znaleźć granicę tego, co możesz zrobić z Twoją konstrukcją w obudowie Define 7 XL.



Najważniejsze funkcje

- Przestronne, wszechstronnie konfigurowalne wnętrze o podwójnym układzie, z łatwością mieści duże płyty główne do E-ATX i SSI-EEB.
- Montaż do 18 dysków twardych HDD/SSD, dodatkowo pięć dysków SSD w układzie pamięci masowej (6 HDD/SSD + 2 wsporniki SSD + 2 wsporniki uniwersalne w zestawie)
- Użyj układu otwartego, aby uzyskać więcej miejsca u góry i gigantyczne chłodzenie wodne dzięki radiatorom mierzącym do 480 mm z przodu lub u góry i 280 mm w podstawie
- Dwie wnęki ODD 5.25 "można przekształcić w dodatkowe mocowanie wentylatora przedniego z filtrowaną osłoną żaluzjową
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciszy z przemysłowo wygłuszonymi przednimi, górnymi i bocznymi panelami.
- Panel górny bez trudu można zmienić z wygłuszonej litej stali na filtrowaną wentylację
- Nowa konstrukcja obudowy otwiera się, aby w pełni odsłonić wnętrze obudowy z trzech stron, co pozwala na całkowicie swobodny montaż i prowadzenie kabli
- Anodowany aluminiowy panel przedni z dwustronnymi zawiasami oburęcznymi otwiera się i zamyka z łatwością dzięki magnetycznemu zatraskowi
- Znakomita wydajność chłodzenia dzięki łącznej liczbie mocowań wentylatorów 9 x 140 mm lub 11 x 120 mm i trzem fabrycznie zainstalowanym wentylatorom Dynamic X2 GP-14
- Nowe, wszechstronne wsporniki zamieniają dowolne nieużywane położenie wentylatora na dysk twardy, dysk SSD lub mocowanie pompy
- Trzy pionowe gniazda GPU do użytku z pionem Flex VRC-25 PCIe, dostępne osobno
- Pięć przednich portów USB, w tym jeden USB 3.1 Gen 2 Type-C z obsługą szybkiego ładowania i prędkością do 10 Gb/s
- Niezwykle smukły koncentrator wentylatora Nexus + 2 łączy do trzech wentylatorów PWM i sześć wentylatorów 3-pinowych bezpośrednio z kanałami kablowymi wzdłuż krawędzi obudowy
- Solidna, nowa konstrukcja klatki HDD z tacami tłumiącymi wibracje
- Beznarzędziowe, zatraskowe panele umożliwiają szybki dostęp, jednocześnie zapobiegając przypadkowym upadkom
- Bezmostkowe gniazda rozszerzeń zapewniają wolne od przeszkód połączenia, ułatwiając montaż i podłączanie
- Wentylowana osłona zasilacza z dwuczęściową zdejmowaną pokrywą
- Łatwe w czyszczeniu nylonowe filtry o wysokim przepływie powietrza z przodu, u góry i u podstawy z pełnym pokryciem zasilacza i wygodnym dostępem z przodu
- 13 otworów przelotowych z dziesięcioma gumowymi przelotkami i dwoma zdejmowanymi osłonami zapewniającymi łatwe prowadzenie kabli bez względu na rozmiar płyty głównej
- Odłączana osłona kabla zasilacza i zintegrowane prowadnice kabli z paskami na rzepy dodatkowo upraszczają zarządzanie kablami za płytą

Specyfikacje

Mocowania dysków 3,5 " / 2,5"	• 6 + 2 w komplecie, łącznie 18 pozycji
Dedykowane mocowania dysków 2,5"	• 2 w komplecie, łącznie 5 pozycji
Mocowania dysków 5,25"	• 2
Gniazda rozszerzeń	• 9 + 3
Kompatybilność płyty głównej	• E-ATX / ATX / mATX / mITX / EE-ATX / SSI-CEB / SSI-EEB
Typ zasilacza	• ATX
Interfejs przedni	• 1 x USB 3,1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3,0, 2 x USB 2,0, wejścia/wyjścia audio, przycisk zasilania, przycisk reset
Łączna liczba mocowań wentylatorów	• 11 x 120 mm lub 9 x 140 mm
Wentylator przedni	• 4 x 120 mm lub 3 x 140 mm (w zestawie 2 x Dynamic X2 GP-14)
Wentylator górny	• 4 x 120 mm lub 3 x 140 mm
Wentylator tylny	• 1 x 120/140 mm (1 x Dynamic X1 GP-14 w zestawie)
Wentylator dolny	• 2 x 120/140 mm
Filtry przeciwpylowe	• Góra, 2 x przód, dół + zasilacz
Radiator przedni	• Do 480/420 mm
Radiator górny	• Do 480/420 mm
Radiator tylny	• 120 mm
Radiator dolny	• Do 240/280 mm
Maksymalna długość zasilacza	• 250 mm (zainstalowane obie klatki dysku twardego)
Długość maksymalna GPU	• Układ pamięci masowej: 359 mm • Układ otwarty: 549 mm (524 mm z wentylatorem przednim)

Specyfikacje

Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora	• 185 mm
Miejsce na prowadzenie kabli	• 30 mm
Przelotki kablowe	• Tak
Stałe paski na rzepy	• Tak
Beznarzędziowy montaż na wcisk	• Oba panele boczne i górny
Uwięzione śruby skrzydełkowe	• Wsporniki HDD, wsporniki SSD, wspornik zasilacza
Lewy panel boczny	• Stal z przemysłowym wygłuszeniem lub szkło hartowane
Prawy panel boczny	• Stal z przemysłowym wygłuszeniem
Wymiary obudowy (Dł. x Szer. x Wys.)	• 604 x 240 x 566 mm
Wymiary obudowy bez nóżek / występow / śrub	• 590 x 240 x 548 mm
Masa netto	• Szkło hartowane: 16,64 kg
	• Lita: 16,53 kg
Wymiary opakowania (Dł. x Szer. x Wys.)	• 646 x 357 x 708 mm
Masa brutto	• Szkło hartowane: 18,84 kg
	• Lita: 18,73 kg

Zawartość opakowania

- Define 7 XL
- Pudło z akcesoriami
- Podręcznik użytkownika
- Wentylowany panel górny
- Wspornik ODD
- Pokrywa wnęki ODD
- 2 x tace HDD / SSD

Dodatkowe informacje

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Define 7 XL Black Solid	FD-C-DEF7X-01	7340172702047	843276102043	4537694274296
Define 7 XL Black TG Light Tint	FD-C-DEF7X-02	7340172702054	843276102050	4537694274302
Define 7 XL Black TG Dark Tint	FD-C-DEF7X-03	7340172702061	843276102067	4537694275385