



PRODUCT SHEET

Summit

Italian version

Index

Panoramica del modello3

Caratteristiche principali.....4

Specifiche.....5-6

Contenuto della confezione7

Informazioni aggiuntive7



PANORAMICA DEL MODELLO

Summit

Reimagine performance

Summit è un case PC ATX che unisce il design scandinavo espressivo a prestazioni gaming di alto livello. Presenta dettagli in legno curvo certificato FSC, piedini in legno massello coordinati e finiture raffinate per un'estetica distintiva ispirata all'arredamento.

Progettato per supportare componenti moderni di fascia alta, Summit include tre potenti ventole Momentum 14, spazio per schede grafiche fino a 425 mm di lunghezza, supporto per radiatori fino a 360 mm sul frontale e sulla parte superiore, e compatibilità con motherboard con connettori invertiti. Un interno moderno con staffe rimovibili e un sistema integrato di instradamento dei cavi contribuisce a offrire un'esperienza di assemblaggio fluida, con un risultato ordinato e pulito.



Caratteristiche principali

- ▶ Finitura raffinata con rovere o noce multistrato e piedini coordinati in legno massello.
- ▶ Potente raffreddamento ad aria già pronto all'uso con tre ventole Momentum 14 a pale LCP preinstallate.
- ▶ Spazio per schede grafiche fino a 425 mm di lunghezza, con staffa di supporto regolabile inclusa.
- ▶ Design del flusso d'aria con un elegante frontale in mesh traforata e una guida integrata per il raffreddamento della GPU.
- ▶ Supporta un raffreddamento aggiuntivo con spazio per radiatori fino a 360 mm sia sul frontale che sulla parte superiore.
- ▶ Goditi un'esperienza di assemblaggio fluida grazie all'accesso senza attrezzi e alle staffe superiori e frontali rimovibili.
- ▶ Ottieni una finitura ordinata con un layout interno pulito e funzioni integrate per il passaggio dei cavi.
- ▶ Supporta schede madri E-ATX fino a 277 mm e schede madri con connettori inversi fino al formato ATX.
- ▶ Dispone di un pannello I/O facilmente accessibile con una porta USB Type-C, due porte USB-A e un jack audio.
- ▶ Crea l'atmosfera perfetta con l'illuminazione ambientale ARGB Gen 2 personalizzabile (versione Ambience).



Specifiche

Specifica	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
Alloggiamenti combinati per unità da 3,5"/2,5"	2	2	2
Alloggiamenti dedicati per unità da 2,5"	2	2	2
Alloggiamenti dedicati per unità da 3,5"	0	0	0
Alloggiamenti per unità da 5,25"	—	—	—
Slot di espansione	7	7	7
Fattore di forma	ATX	ATX	ATX
Compatibilità con schede madri	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX fino a 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX fino a 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX fino a 277 mm)
Supporto per schede madri con connettori posteriori	Sì	Sì	Sì
Compatibilità con schede madri con connettori posteriori	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
Compatibilità con PSU	ATX	ATX	ATX
Interfaccia frontale	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack
Ventole incluse	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
Posizioni per ventole anteriori	3 × 120 mm o 3 × 140 mm	3 × 120 mm o 3 × 140 mm	3 × 120 mm o 3 × 140 mm
Posizioni per ventole superiori	3 × 120 mm o 2 × 140 mm	3 × 120 mm o 2 × 140 mm	3 × 120 mm o 2 × 140 mm
Posizioni per ventole posteriori	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
Posizioni per ventole inferiori	—	—	—
Filtri antipolvere	PSU	PSU	PSU
Supporto per radiatore anteriore	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Supporto per radiatore superiore	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Supporto per radiatore posteriore	120	120	120
Supporto per radiatore inferiore	—	—	—

Specifiche

Specifica	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
Lunghezza massima PSU (mm)	253 mm	253 mm	253 mm
Lunghezza massima GPU (mm)	425 mm (425 mm con ventola frontale installata oppure 393 mm con radiatore frontale da 30 mm di spessore)	425 mm (425 mm con ventola frontale installata oppure 393 mm con radiatore frontale da 30 mm di spessore)	425 mm (425 mm con ventola frontale installata oppure 393 mm con radiatore frontale da 30 mm di spessore)
Altezza massima del dissipatore CPU (mm)	173 mm	173 mm	173 mm
Spazio per la gestione dei cavi (mm)	34 mm	34 mm	34 mm
Passacavi	Sì	Sì	Sì
Fascette a strappo	Sì	Sì	Sì
Accesso senza attrezzi	Pannello frontale, pannello superiore, copertura PCIe, entrambi i pannelli laterali, filtro inferiore, staffa superiore, staffa PSU	Pannello frontale, pannello superiore, copertura PCIe, entrambi i pannelli laterali, filtro inferiore, staffa superiore, staffa PSU	Pannello frontale, pannello superiore, copertura PCIe, entrambi i pannelli laterali, filtro inferiore, staffa superiore, staffa PSU
Viti zigrinate imperdibili	Staffa PSU, staffa radiatore superiore	Staffa PSU, staffa radiatore superiore	Staffa PSU, staffa radiatore superiore
Pannello frontale	Rete metallica ventilata	Rete metallica ventilata	Rete metallica ventilata
Pannello laterale sinistro	Acciaio industriale	Vetro temperato	Vetro temperato
Pannello laterale destro	Acciaio industriale	Acciaio industriale	Acciaio industriale
Dimensioni del prodotto (L × P × A)	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm
Dimensioni della confezione (L × P × A)	595 x 350 x 620 mm	595 x 350 x 620 mm	595 x 350 x 620 mm
Peso netto	9.9 kg	10.1 kg	10.1 kg
Peso lordo	11.8 kg	12.0 kg	12.0 kg



Contenuto della confezione

Contenido del paquete
1 × case per computer
1 × scatola degli accessori
1 × manuale utente

Informazioni aggiuntive

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-SUM1A-01	Summit Chalk White Solid	7340172712688	843276112684	BOFV31D52V
FD-C-SUM1A-02	Summit Chalk White TG Clear Tint	7340172712695	843276112691	BOFV32MWDK
FD-C-SUM1A-03	Summit Black Solid	7340172712701	843276112707	BOFV31H1M6
FD-C-SUM1A-04	Summit Black TG Light Tint	7340172712718	843276112714	BOFV32N3TH
FD-C-SUM1A-05	Summit Blackout TG Light Tint	7340172712725	843276112721	BOFV343VQN
FD-C-SUM1A-06	Summit Ambience Blackout TG Light Tint	7340172712732	843276112738	BOFV31CNCQ



