



PRODUCT SHEET

Summit

Swedish version

Index

Modellöversikt3

Huvudfunktioner4

Specifikationer5-6

Förpackningens innehåll7

Övrig information.....7



Summit

Reimagine performance

Summit är ett ATX-datorchassi som förenar uttrycksfull skandinavisk design med stark spelprestanda. Det har FSC-certifierade böjda trädetaljer, matchande massiva träfötter och förfinade finishdetaljer för ett distinkt, möbelinspirerat uttryck.

Summit är utformat för att stödja moderna högpresterande komponenter och är utrustat med tre kraftfulla Momentum 14-fläktar, plats för grafikkort upp till 425 mm längd, stöd för radiatorer upp till 360 mm i fronten och toppen samt kompatibilitet med moderkort med omvända kontakter. En modern insida med avtagbara fästen och integrerade kabeldragningslösningar ger en smidig byggupplevelse med ett prydligt och välordnat resultat.



Key features

- ▶ Förfinad finish med flerskiktad ek eller valnöt och matchande möbelben i massivt trä.
- ▶ Kraftfull luftkylning direkt ur kartongen med tre förinstallerade Momentum 14-fläktar med LCP-blad.
- ▶ Plats för grafikkort upp till 425 mm långa med justerbart stödfäste inkluderat.
- ▶ Luftflödesdesign med en stilfullt perforerad meshfront och en integrerad luftkanal för GPU:n.
- ▶ Stöd för extra kylning med plats för radiatorer upp till 360 mm i fronten och upptill.
- ▶ Njut av en smidig byggupplevelse med verktygsfri åtkomst och avtagbara fästen upptill och framtill.
- ▶ Uppnå en snygg finish med en ren invändig layout och inbyggda funktioner för kabeldragning.
- ▶ Stöder E-ATX-moderkort upp till 277 mm och moderkort med omvända kontakter upp till ATX.
- ▶ Har lättillgängliga anslutningar med en USB Type-C-port, två USB-A-portar och ett ljuduttag.
- ▶ Skapa rätt stämning med anpassningsbar ARGB Gen 2-omgivningsbelysning (Ambience-version).



Specifikationer

Specifikationer	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
Kombinerade 3.5"/2.5"-enhetsfästen	2	2	2
Dedikerade 2.5"-enhetsfästen	2	2	2
Dedikerade 3.5"-enhetsfästen	0	0	0
5.25"-enhetsfästen	—	—	—
Expansionsplatser	7	7	7
Formfaktor	ATX	ATX	ATX
Moderkortskompatibilitet	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX upp till 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX up to 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX upp till 277 mm)
Stöd för moderkort med omvänd kontakt	Ja	Yes	Ja
RC-moderkortskompatibilitet	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
PSU-kompatibilitet	ATX	ATX	ATX
Front-I/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack
Medföljande fläktar	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
Frontfläktplatser	3 × 120 mm eller 3 × 140 mm	3 × 120 mm or 3 × 140 mm	3 × 120 mm eller 3 × 140 mm
Toppfläktplatser	3 × 120 mm eller 2 × 140 mm	3 × 120 mm or 2 × 140 mm	3 × 120 mm eller 2 × 140 mm
Bakfläktplatser	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
Bottenfläktplatser	—	—	—
Dammfilter	PSU	PSU	PSU
Frontradiatorn-kompatibilitet	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Toppradiatorn-kompatibilitet	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Bakradiatorn-kompatibilitet	120	120	120
Bottenradiatorn-kompatibilitet	—	—	—

Specifikationer

Specifikationer	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
PSU maxlängd (mm)	253 mm	253 mm	253 mm
GPU maxlängd (mm)	425 mm (425 mm med främre fläkt monterad eller 393 mm med 30 mm tjock främre radiator)	425 mm (425 mm med främre fläkt monterad eller 393 mm med 30 mm tjock främre radiator)	425 mm (425 mm med främre fläkt monterad eller 393 mm med 30 mm tjock främre radiator)
CPU-kylare maxhöjd (mm)	173 mm	173 mm	173 mm
Kabelföringsyta (mm)	34 mm	34 mm	34 mm
Kabelgenomföringar	Ja	Ja	Ja
Kardborreband	Ja	Ja	Ja
Verktygslös åtkomst	Frontpanel, topppanel, PCIe-skydd, båda sidopanelerna, bottenfilter, toppfäste, PSU-fäste	Frontpanel, topppanel, PCIe-skydd, båda sidopanelerna, bottenfilter, toppfäste, PSU-fäste	Frontpanel, topppanel, PCIe-skydd, båda sidopanelerna, bottenfilter, toppfäste, PSU-fäste
Infästade vingskruvar	PSU-fäste, övre radiatorfäste	PSU-fäste, övre radiatorfäste	PSU-fäste, övre radiatorfäste
Frontpanel	Ventilerat stål nät	Ventilerat stål nät	Ventilerat stål nät
Vänster sidopanel	Industriellt stål	Härdat glas	Härdat glas
Höger sidopanel	Industriellt stål	Industriellt stål	Industriellt stål
Produktmått (L × B × H)	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm
Förpackningsmått (L × B × H)	595 x 350 x 620 mm	595 x 350 x 620 mm	595 x 350 x 620 mm
Nettovikt	9.9 kg	10.1 kg	10.1 kg
Bruttovikt	11.8 kg	12.0 kg	12.0 kg



Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll
1 × Datorchassi
1 × Tillbehörslåda
1 × Användarmanual

Övrig information

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-SUM1A-01	Summit Chalk White Solid	7340172712688	843276112684	BOFV31D52V
FD-C-SUM1A-02	Summit Chalk White TG Clear Tint	7340172712695	843276112691	BOFV32MWDK
FD-C-SUM1A-03	Summit Black Solid	7340172712701	843276112707	BOFV31H1M6
FD-C-SUM1A-04	Summit Black TG Light Tint	7340172712718	843276112714	BOFV32N3TH
FD-C-SUM1A-05	Summit Blackout TG Light Tint	7340172712725	843276112721	BOFV343VQN
FD-C-SUM1A-06	Summit Ambience Blackout TG Light Tint	7340172712732	843276112738	BOFV31CNCQ



