



PRODUCT SHEET

Define One

Polish version

Index

Przegląd modelu3

Kluczowe cechy.....4

Specyfikacja.....5-6

Zawartość opakowania7

Pozostałe informacje.....7



PRZEGLĄD MODELU

Define One

Quiet redefined

Define One to obudowa PC ATX z pełnym frontem, łącząca czysty skandynawski design z cichą wydajnością w grach i wygodą codziennego użytkowania. Oferuje aluminiowe boczne wloty powietrza, subtelnie wyprofilowaną bryłę oraz dopracowane detale, tworzące wysmakowaną formę opartą na ponadczasowym, funkcjonalnym wzornictwie.

Dzięki wsparciu dla nowoczesnych, wysokowydajnych podzespołów, obudowa jest wyposażona w trzy mocne wentylatory Momentum, miejsce na karty graficzne o długości do 368 mm, obsługę chłodnic do 360 mm z przodu i 280 mm na górze oraz kompatybilność z płytami głównymi z tylnymi złączami. Dzięki wyjmowanym uchwytom i zintegrowanym rozwiązaniom do prowadzenia okablowania, Define One zapewnia płynne i intuicyjne doświadczenie podczas składania komputera.



Kluczowe cechy

- ▶ Zabudowany front, który łączy skuteczne chłodzenie z ponadczasowym, eleganckim wykończeniem zewnętrznym.
- ▶ Minimalistyczna forma z subtelnymi krzywiznami i drobno żłobionymi aluminiowymi bocznymi wlotami powietrza.
- ▶ Zawiera trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory Momentum z łopatkami LCP, zapewniające cichszą i wydajną pracę.
- ▶ Miejsce na karty graficzne o długości do 368 mm oraz regulowany wspornik.
- ▶ Kompatybilna z przednimi chłodnicami o długości do 360 mm i górnymi o długości do 280 mm.
- ▶ Wyposażony w zintegrowany przedni kanał powietrzny, który kieruje przepływ powietrza w stronę karty graficznej.
- ▶ Zapewnia płynny montaż dzięki beznarzędziowemu dostępowi oraz wyjmowanym górnym i przednim uchwytem na wentylatory.
- ▶ Zawiera regulowane opaski kablowe, prowadnice oraz przepust kablowy, aby uzyskać estetycznie wykończoną konfigurację.
- ▶ Obsługuje płyty główne E-ATX o szerokości do 277 mm oraz płyty główne z odwróconymi złączami do formatu ATX.
- ▶ Ciesz się cichszą rozgrywką dzięki panelom wyłożonym bitumem i zoptymalizowanemu przepływowi powietrza.
- ▶ Łatwo dostępny przedni panel I/O obejmuje port USB typu C, dwa porty USB typu A oraz gniazdo audio.



Specyfikacje

Specyfikacja	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
Kombinowane mocowania na dyski 3,5"/2,5"	2	2	2	2
Dedykowane mocowania na dyski 2,5"	2	2	2	2
Dedykowane mocowania na dyski 3,5"	—	—	—	—
Mocowania na napędy 5,25"	—	—	—	—
Gniazda rozszerzeń	7	7	7	7
Format	ATX	ATX	ATX	ATX
Kompatybilność z płytami głównymi	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX do 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX do 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX do 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX do 277 mm)
Obsługa płyt głównych ze złączami z tyłu	Tak	Tak	Tak	Tak
Kompatybilność z płytami głównymi ze złączami z tyłu	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
Kompatybilność z PSU	ATX	ATX	ATX	ATX
Interfejs przedni	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button
Dołączone wentylatory	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
Miejsca montażowe na wentylatory z przodu	3 × 120 mm lub 3 × 140 mm	3 × 120 mm lub 3 × 140 mm	3 × 120 mm lub 3 × 140 mm	3 × 120 mm lub 3 × 140 mm
Miejsca montażowe na wentylatory na górze	2 × 120 mm lub 2 × 140 mm	2 × 120 mm lub 2 × 140 mm	2 × 120 mm lub 2 × 140 mm	2 × 120 mm lub 2 × 140 mm
Miejsca montażowe na wentylatory z tyłu	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
Miejsca montażowe na wentylatory na dole	—	—	—	—
Filtry przeciwpylowe	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU
Obsługa chłodnicy z przodu	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Obsługa chłodnicy na górze	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280
Obsługa chłodnicy z tyłu	120	120	120	120
Obsługa chłodnicy na dole	—	—	—	—

Specyfikacje

Specyfikacja	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
Maksymalna długość PSU (mm)	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Maksymalna długość GPU (mm)	368 mm (368 mm z zamontowanym przednim wentylatorem lub 338 mm z zamontowaną chłodnicą o grubości 30 mm)	368 mm (368 mm z zamontowanym przednim wentylatorem lub 338 mm z zamontowaną chłodnicą o grubości 30 mm)	368 mm (368 mm z zamontowanym przednim wentylatorem lub 338 mm z zamontowaną chłodnicą o grubości 30 mm)	368 mm (368 mm z zamontowanym przednim wentylatorem lub 338 mm z zamontowaną chłodnicą o grubości 30 mm)
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora (mm)	171 mm	171 mm	171 mm	171 mm
Przestrzeń na prowadzenie kabli (mm)	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
Przepusty kablowe	Tak	Tak	Tak	Tak
Paski na rzep	Tak	Tak	Tak	Tak
Dostęp bez użycia narzędzi	Górny panel, przedni panel, panele boczne (po wykręceniu śruby transportowej), uchwyt zasilacza, zaślepki PCI, filtr zasilacza	Górny panel, przedni panel, panele boczne (po wykręceniu śruby transportowej), uchwyt zasilacza, zaślepki PCI, filtr zasilacza	Górny panel, przedni panel, panele boczne (po wykręceniu śruby transportowej), uchwyt zasilacza, zaślepki PCI, filtr zasilacza	Górny panel, przedni panel, panele boczne (po wykręceniu śruby transportowej), uchwyt zasilacza, zaślepki PCI, filtr zasilacza
Niewypadające śruby radełkowane	uchwyt zasilacza (PSU)	uchwyt zasilacza (PSU)	uchwyt zasilacza (PSU)	uchwyt zasilacza (PSU)
Panel przedni	Wytłumiona stal przemysłowa	Wytłumiona stal przemysłowa	Wytłumiona stal przemysłowa	Wytłumiona stal przemysłowa
Lewy panel boczny	Wytłumiona stal przemysłowa	Szkło hartowane	Szkło hartowane	Wytłumiona stal przemysłowa
Prawy panel boczny	Wytłumiona stal przemysłowa	Wytłumiona stal przemysłowa	Wytłumiona stal przemysłowa	Wytłumiona stal przemysłowa
Wymiary produktu (D × S × W)	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm
Wymiary opakowania (D × S × W)	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm
Masa netto	11.3 kg	11.1 kg	11.1 kg	11.3 kg
Masa brutto	13.1 kg	12.9 kg	12.9 kg	13.1 kg



Zawartość opakowania

Zawartość opakowania

1 × obudowa komputera

1 × pudełko z akcesoriami

1 × instrukcja obsługi

Pozostałe informacje

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-DEFOA-01	Define One Dark Solid	7340172713388	843276113384	BOFXGNQ5NY
FD-C-DEFOA-02	Define One Dark TG Light Tint	7340172713395	843276113391	BOFXGQSTL9
FD-C-DEFOA-03	Define One Light TG Clear Tint	7340172713401	843276113407	BOFXGNR6CH
FD-C-DEFOA-04	Define One Light Solid	7340172714736	843276114732	BOG4WXJ6K6



