



PRODUCT SHEET

Radius

Swedish version

Index

Modellöversikt3

Huvudfunktioner4

Specifikationer5-6

Förpackningens innehåll7

Övrig information.....7



Radius

Powerful liquid cooling

Radius är en allt-i-ett CPU-vattenkylare som är utformad för att kombinera kraftfull kylning med en ren, genomtänkt design. Detaljer som kabeldraging integrerad i slangarna och ett roterbart pumplock bidrar till ett mer avskalat utseende, medan förmonterade Dynamic 3-fläktar, en kopparbasplatta och en PWM-styrd pump med keramisk lagerteknik samarbetar för att leverera responsiv kylning för modern hårdvara.

Färdigt stöd för aktuella Intel- och AMD-socklar, tillsammans med förapplicerad kylpasta och enkel montering, gör installationen smidigare. I RGB-versionerna gör ARGB Gen 2-belysning och fullständig kompatibilitet med Adjust Pro det enkelt att anpassa belysning, fläkthastigheter och pumpflöde via ett intuitivt webbaserat gränssnitt.



Huvudfunktioner

- ▶ Håller moderna system igång smidigt med en kallplatta i koppar och en PWM-styrd pump med keramiska lager.
- ▶ Njut av en renare och mer stilren look med slangintegrerad kabeldragning, seriekopplade fläktar och ett roterbart pumplock.
- ▶ Anpassa belysning, fläkthastigheter och pumpens flödes hastighet via den intuitiva webbaserade appen Adjust Pro (RGB-versioner).
- ▶ Inkluderar förmonterade Dynamic 3-fläktar med svepta blad för stark luftgenomströmning och balanserad ljudnivå.
- ▶ Enkel att installera med förapplicerad kylpasta och medföljande fästen för aktuella AMD- och Intel-socklar.
- ▶ Dra EPDM-slangen enkelt med ledade vinkelförskruvningar som hjälper till att minska belastningen på pumphuset.
- ▶ Utformad för långvarig kylprestanda och backad av fem års garanti för din sinnesro.



Specifikationer

Specifikationer	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Medföljande fläktar	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12
Adjust Pro-kompatibel	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Kylplattematerial	Koppar	Koppar	Koppar	Koppar	Koppar
Kylpasta	Förapplicerad	Förapplicerad	Förapplicerad	Förapplicerad	Förapplicerad
Pumpens mått (L × B × H)	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm
Stödda Intel-socklar	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX
Stödda AMD-socklar	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5
Slangmaterial	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Blocksidans kopplingar	Ledad 90-graders vinkelkoppling	Ledad 90-graders vinkelkoppling	Ledad 90-graders vinkelkoppling	Ledad 90-graders vinkelkoppling	Ledad 90-graders vinkelkoppling
Radiatorsidans kopplingar	Taggad koppling	Taggad koppling	Taggad koppling	Taggad koppling	Taggad koppling
Pumpens varvtal (RPM)	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%
Pumplager	Keramiskt	Keramiskt	Keramiskt	Keramiskt	Keramiskt
Pumpstyrning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pumpens akustiska ljud (dB)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)
Pumpens max. tryck (H ₂ O)	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O
Pumpens inspänning (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Pumpens inström (A)	0.2 A (Värdet är ± 20 %)	0.2 A (Värdet är ± 20 %)	0.2 A (Värdet är ± 20 %)	0.2 A (Värdet är ± 20 %)	0.2 A (Värdet är ± 20 %)
Pumpens MTTF (h)	40,000 h (Värdet mäts vid 40 °C)	40,000 h (Värdet mäts vid 40 °C)	40,000 h (Värdet mäts vid 40 °C)	40,000 h (Värdet mäts vid 40 °C)	40,000 h (Värdet mäts vid 40 °C)



Specifikationer

Specifikationer	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Radiatorns mått (L × B × H)	277×120×27 mm	394×120×27 mm	277×120×27 mm	394×120×27 mm	394×120×27 mm
Radiatorlåpans material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Radiatorlamellansmaterial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Slanglängd (mm)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Strömkabellängd (mm)	—	—	450 mm	450 mm	450 mm
PWM-kabel (fläktar)	350 mm	350 mm	—	—	—
PWM-kabellängd (mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Intern huvud-kabellängd (mm)	—	—	600 mm	600 mm	600 mm
Garantiperiod	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år
Förpackningsmått (L × B × H)	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm
Nettovikt	1.4 kg	1.7 kg	1.4 kg	1.7 kg	1.7 kg
Bruttovikt	2.3 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg



Förpackningens innehåll

Package contents
1 × vattenkylningsenhet
1 × tillbehörslåda
1 × användarhandbok

Övrig information

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-W-RA1-2401	Radius 240 Black	7340172714644	843276114640	BOG2SZGR85
FD-W-RA1-3601	Radius 360 Black	7340172714651	843276114657	BOG2SYT7G4
FD-W-RA1-2402	Radius 240 RGB Black	7340172714668	843276114664	BOG2SVSQKW
FD-W-RA1-3602	Radius 360 RGB Black	7340172714682	843276114688	BOG2SY96G2
FD-W-RA1-3603	Radius 360 RGB White	7340172714705	843276114701	BOG2SW7L6F



