



PRODUCT SHEET

Radius

Italian version

Index

Panoramica del modello3

Caratteristiche principali.....4

Specifiche.....5-6

Contenuto della confezione7

Informazioni aggiuntive7



PANORAMICA DEL MODELLO

Radius

Powerful liquid cooling

Radius è un sistema di raffreddamento a liquido all-in-one per CPU progettato per unire prestazioni di raffreddamento elevate a un design pulito e curato. Dettagli come il cablaggio integrato nei tubi e il coperchio della pompa orientabile contribuiscono a un'estetica più ordinata, mentre le ventole Dynamic 3 preinstallate, la piastra fredda in rame e la pompa PWM con cuscinetto in ceramica lavorano insieme per offrire un raffreddamento reattivo per l'hardware moderno.

Il supporto immediato per gli attuali socket Intel e AMD, insieme alla pasta termica preapplicata e a un sistema di montaggio semplice, rende l'installazione più agevole. Nelle versioni RGB, l'illuminazione ARGB Gen 2 e la piena compatibilità con Adjust Pro integrato consentono di personalizzare facilmente illuminazione, velocità delle ventole e portata della pompa tramite un'interfaccia web intuitiva.



Caratteristiche principali

- ▶ Mantiene i sistemi moderni perfettamente funzionanti grazie a una piastra fredda in rame e a una pompa PWM con cuscinetto in ceramica.
- ▶ Goditi un aspetto più pulito grazie al cablaggio integrato nei tubi, alle ventole collegate in serie e al coperchio della pompa orientabile.
- ▶ Personalizza l'illuminazione, la velocità delle ventole e il flusso della pompa tramite l'intuitiva app web Adjust Pro (versioni RGB).
- ▶ Include ventole Dynamic 3 preinstallate con pale sagomate per un flusso d'aria potente e un'acustica bilanciata.
- ▶ Facile da installare grazie alla pasta termica preapplicata e alle staffe incluse per i socket AMD e Intel più recenti.
- ▶ Instrada facilmente il tubo in EPDM con raccordi a gomito snodati che aiutano a ridurre le sollecitazioni sul corpo pompa.
- ▶ Progettato per garantire prestazioni di raffreddamento durature e coperto da una garanzia di cinque anni per la tua tranquillità.



Specifiche

Specifiche	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Ventole incluse	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12
Compatibile con Adjust Pro	No	No	Sì	Sì	Sì
Materiale della piastra di contatto	Rame	Rame	Rame	Rame	Rame
Pasta termica	Preapplicata	Preapplicata	Preapplicata	Preapplicata	Preapplicata
Dimensioni della pompa (L × P × A)	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm
Socket Intel supportati	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX
Socket AMD supportati	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5
Materiale dei tubi	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Raccordi lato blocco	Raccordo a gomito articolato a 90 gradi	Raccordo a gomito articolato a 90 gradi	Raccordo a gomito articolato a 90 gradi	Raccordo a gomito articolato a 90 gradi	Raccordo a gomito articolato a 90 gradi
Raccordi lato radiatore	Raccordo a barbetta	Raccordo a barbetta	Raccordo a barbetta	Raccordo a barbetta	Raccordo a barbetta
Velocità di rotazione della pompa (RPM)	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%
Cuscinetto della pompa	Ceramico	Ceramico	Ceramico	Ceramico	Ceramico
Controllo della pompa	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Livello di rumore della pompa (dB)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)
Pressione massima della pompa (H ₂ O)	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O
Tensione di ingresso della pompa (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Corrente di ingresso della pompa (A)	0.2 A (Il valore è ± 20%)	0.2 A (Il valore è ± 20%)	0.2 A (Il valore è ± 20%)	0.2 A (Il valore è ± 20%)	0.2 A (Il valore è ± 20%)
MTTF della pompa (h)	40,000 h (Il valore è misurato a 40 °C)	40,000 h (Il valore è misurato a 40 °C)	40,000 h (Il valore è misurato a 40 °C)	40,000 h (Il valore è misurato a 40 °C)	40,000 h (Il valore è misurato a 40 °C)



Specifiche

Specifiche	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Dimensioni del radiatore (L × P × A)	277×120×27 mm	394×120×27 mm	277×120×27 mm	394×120×27 mm	394×120×27 mm
Materiale del corpo del radiatore	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Materiale delle alette del radiatore	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Lunghezza dei tubi (mm)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione (mm)	—	—	450 mm	450 mm	450 mm
Cavo PWM (ventole)	350 mm	350 mm	—	—	—
Lunghezza del cavo PWM (mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Lunghezza del cavo per header interno (mm)	—	—	600 mm	600 mm	600 mm
Periodo di garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Dimensioni della confezione (L × P × A)	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm
Peso netto	1.4 kg	1.7 kg	1.4 kg	1.7 kg	1.7 kg
Peso lordo	2.3 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg



Contenuto della confezione

Package contents
1 × unità di raffreddamento ad acqua
1 × scatola degli accessori
1 × manuale utente

Informazioni aggiuntive

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-W-RA1-2401	Radius 240 Black	7340172714644	843276114640	BOG2SZGR85
FD-W-RA1-3601	Radius 360 Black	7340172714651	843276114657	BOG2SYT7G4
FD-W-RA1-2402	Radius 240 RGB Black	7340172714668	843276114664	BOG2SVSQKW
FD-W-RA1-3602	Radius 360 RGB Black	7340172714682	843276114688	BOG2SY96G2
FD-W-RA1-3603	Radius 360 RGB White	7340172714705	843276114701	BOG2SW7L6F



