



PRODUCT SHEET

Radius

Czech version

Index

Přehled modelu 3

Klíčové vlastnosti 4

Specifikace 5–6

Obsah balení 7

Další informace..... 7



PŘEHLED MODELU

Radius

Powerful liquid cooling

Radius je komplexní vodní chladič CPU navržený tak, aby spojoval vysoký chladicí výkon s čistým, promyšleným designem. Detaily jako kabeláž vedená v hadicích a otočná krytka pumpy pomáhají vytvořit uhlazený vzhled, zatímco předinstalované ventilátory Dynamic 3, měděná kontaktní plocha a PWM pumpa s keramickým ložiskem společně zajišťují rychlou a účinnou reakci chlazení na zátěž moderního hardwaru.

Podpora aktuálních patic Intel a AMD přímo z krabice, spolu s předem nanesenou teplovodivou pastou a jednoduchým systémem uchycení, výrazně usnadňuje instalaci. U RGB verzí pak osvětlení ARGB Gen 2 a plná kompatibilita s Adjust Pro umožňují snadno přizpůsobit podsvícení, rychlost ventilátorů a průtok pumpy prostřednictvím intuitivního webového rozhraní.



Klíčové vlastnosti

- ▶ Zajišťuje plynulý chod moderních systémů díky měděné chladičí desce a PWM čerpadlu s keramickým ložiskem.
- ▶ Užijte si čistší vzhled díky kabeláži vedené v hadicích, sériově propojeným ventilátorům a otočnému krytu pumpy.
- ▶ Přizpůsobte si osvětlení, rychlost ventilátorů a průtok čerpadla pomocí intuitivní webové aplikace Adjust Pro (verze s RGB podsvícením)..
- ▶ Obsahuje předinstalované ventilátory Dynamic 3 s aerodynamicky tvarovanými lopatkami pro silný průtok vzduchu a vyváženou hlučnost.
- ▶ Snadná instalace díky předem nanesené teplovodivé pastě a přiloženým úchytům pro aktuální patice AMD a Intel.
- ▶ EPDM hadice snadno ved'te pomocí otočných kolen, která snižují namáhání v místě připojení k pumpě..
- ▶ Navržen pro dlouhodobý chladičí výkon a podpořen pětiletou zárukou pro vaše klidné spaní.



Specifikace

Specifikace	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Ventilátory v balení	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	2 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12	3 × Dynamic 3 - 12
Kompatibilní s Adjust Pro	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
Materiál chladičí základny	Měď	Měď	Měď	Měď	Měď
Teplovodivá pasta	Předem nanesená	Předem nanesená	Předem nanesená	Předem nanesená	Předem nanesená
Rozměry pumpy (D × Š × V)	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm	83×71×59 mm
Podporované patice Intel	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX	LGA 115X/17XX, LGA 1200/18XX
Podporované patice AMD	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5	AM4 / AM5
Materiál hadic	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Boční pozice pro ventilátory	Kloubová 90stupňová kolenová přípojka	Kloubová 90stupňová kolenová přípojka	Kloubová 90stupňová kolenová přípojka	Kloubová 90stupňová kolenová přípojka	Kloubová 90stupňová kolenová přípojka
Zadní pozice pro radiátor	Vroubkovaná spojka	Vroubkovaná spojka	Vroubkovaná spojka	Vroubkovaná spojka	Vroubkovaná spojka
Otáčky pumpy (RPM)	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%	3400 ±10%
Ložisko pumpy	Keramické	Keramické	Keramické	Keramické	Keramické
Ovládání pumpy	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hlučnost pumpy (dB)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)	17.6 dB(A)
Max. tlak pumpy (H ₂ O)	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O	2.1 mmH ₂ O
Vstupní napětí pumpy (V)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Vstupní proud pumpy (A)	0.2 A (Hodnota je ± 20 %)	0.2 A (Hodnota je ± 20 %)	0.2 A (Hodnota je ± 20 %)	0.2 A (Hodnota je ± 20 %)	0.2 A (Hodnota je ± 20 %)
MTTF pumpy (h)	40,000 h (Hodnota je měřena při 40 °C)	40,000 h (Hodnota je měřena při 40 °C)	40,000 h (Hodnota je měřena při 40 °C)	40,000 h (Hodnota je měřena při 40 °C)	40,000 h (Hodnota je měřena při 40 °C)



Specifikace

Specifikace	Radius 240 Black	Radius 360 Black	Radius 240 RGB Black	Radius 360 RGB Black	Radius 360 RGB White
Rozměry radiátoru (D × Š × V)	277×120×27 mm	394×120×27 mm	277×120×27 mm	394×120×27 mm	394×120×27 mm
Materiál pláště radiátoru	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Materiál lamel radiátoru	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Délka hadic (mm)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Délka napájecího kabelu (mm)	—	—	450 mm	450 mm	450 mm
PWM kabel (ventilátory)	350 mm	350 mm	—	—	—
Délka kabelu PWM (mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Délka kabelu interního konektoru (mm)	—	—	600 mm	600 mm	600 mm
Záruční doba	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
Rozměry balení (D × Š × V)	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	340 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm	450 x 140 x 260 mm
Čistá hmotnost	1.4 kg	1.7 kg	1.4 kg	1.7 kg	1.7 kg
Hrubá hmotnost	2.3 kg	2.7 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg



Obsah balení

Package contents
1 × jednotka chlazení vodného
1 × puzko z akcesoriami
1 × instrukcia obsluzi

Další informace

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-W-RA1-2401	Radius 240 Black	7340172714644	843276114640	BOG2SZGR85
FD-W-RA1-3601	Radius 360 Black	7340172714651	843276114657	BOG2SYT7G4
FD-W-RA1-2402	Radius 240 RGB Black	7340172714668	843276114664	BOG2SVSQKW
FD-W-RA1-3602	Radius 360 RGB Black	7340172714682	843276114688	BOG2SY96G2
FD-W-RA1-3603	Radius 360 RGB White	7340172714705	843276114701	BOG2SW7L6F



